

БЪРКАЛКИ ПРИСТАВКИ COLLOMIX

	Арт. №	Модел	Обем за смесване, кг	Ø, мм	Дължина, мм	Диаметър на опашката, мм	Присъединяване	Мощност, W
LX Супер бързи бъркалки приставки, идеални за всички течности и материали като багрила, покрития, ЕР смоли и много други	40030-000	LX 70 S	до 10	70	400	10		500
	40950-000	LX 90 S	10 – 15	90	500	10		500
	40960-000	LX 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
	40108-000	LX 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40970-000	LX 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
FM Бъркалки приставки за професионалисти и домашни майстори, подходящи за течни и леки материали като багрила, бои и покрития на водна основа, с ляво въртене	40880-000	FM 60 S	до 5	60	400	10		500
	40881-000	FM 80 S	5 – 10	80	400	10		500
	40882-000	FM 100 S	10 – 25	100	590	13		800
	40884-000	FM 100 M	10 – 25	100	590		M 14	800
	40883-000	FM 120 S	20 – 30	120	590	13		1.000
	40102-000	FM 120 HF	20 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40886-000	FM 120 M	20 – 30	120	590		M 14	1.000
KR Бъркалки приставки с голяма сила на разбъркване, предотвратяват образуването на бучки, идеални за лепила, пълнители, фугиращи смеси, саморазливни замазки, уплътняващи вещества, цимент, ЕР смеси; лесна за почистване	41621-000	KR 90 S	5 – 15	90	590	13		800
	41630-000	KR 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
	40120-000	KR 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40121-000	KR 140 HF	25 – 35	140	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40122-000	KR 160 HF	35 – 50	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
	41631-000	KR 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
	41635-000	KR 140 M	25 – 35	140	590		M 14	1.300
	41636-000	KR 160 M	35 – 50	160	590		M 14	1.600
AR Бъркалки приставки за битумни уплътнители/хидроизолация AT 90 е подходяща и за смолни смеси в малки съдове	40129-000	AR 90 S	2 – 10	90	590	13		800
	40141-000	AR 170 M	25 – 40	170	590		M 14	1.300
	40140-000	AR 170 HF	25 – 40	170	590	16	HEXAFIX®	1.300
DMR Специални бъркалки за смесване на уплътнителни и фугиращи смеси в патрони	40148	DMR 40 S	5	45	500	10		800
DLX Супер бързи бъркалки приставки, идеални за саморазливни смеси, егализирани пълнители, уплътнения без битум и за големи обеми течни материали	40128-000	DLX 90 S	5 – 15	90	590	13		800
	40975-000	DLX 120 S	15 – 30	120	590	13		1.000
	40109-000	DLX 120 HF	15 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40983-000	DLX 152 HF	30 – 50	150	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40974-000	DLX 120 M	15 – 30	120	590		M 14	1.000
	40984-000	DLX 152 M	30 – 50	150	590		M 14	1.300

→ посока на смесване
 течност
 течност/пастообразни
 пластични/тежки

ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Шестостенна опашка за бъркалки с опашка 13 мм

Резба M14 за ръчни бъркалки

Шестостенна опашка 13 мм за система HEXAFIX



Връзката пасва!


Независимо дали става въпрос за бормашины, ръчни бъркалки с резба M14 или с патентованата връзка HEXAFIX®, Colomix ви предлага правилната бъркалка приставка.

БЪРКАЛКИ ПРИСТАВКИ

	Арт. №	Модел	Обем за смесване, кг	Ø, мм	Дължина, мм	Диаметър на опашката, мм	Присъединяване	Мощност, W
МК ↑	41700-000	МК 100 S	10 – 15	100	590	13		700
	40114-000	МК 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40115-000	МК 140 HF	20 – 40	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40116-000	МК 160 HF	30 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
	41719-000	МК 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
	41749-000	МК 140 M	20 – 40	135	590		M 14	1.300
	41759-000	МК 160 M	30 – 60	160	590		M 14	1.600
WK ↑	41100-000	WK 70 S	bis 7	70	400	10		400
	41200-000	WK 90 S	5 – 10	90	400	10		700
	41207-000	WK 90 / 500 S	5 – 10	90	500	10		700
	41258-000	WK 100 S	10 – 15	100	590	13		800
	41250-000	WK 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
	40112-000	WK 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40113-000	WK 140 HF	25 – 35	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40123-000	WK 160 HF	35 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
	41269-000	WK 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
	41319-000	WK 140 M	25 – 35	135	590		M 14	1.300
MM ↑	41650-000	MM 85 S	5 – 10	85	400	10		500
MKN ↓	40117-000	MKN 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40118-000	MKN 140 HF	20 – 40	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40119-000	MKN 160 HF	30 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
	41724-000	MKN 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
	41754-000	MKN 140 M	20 – 40	135	590		M 14	1.300
	41758-000	MKN 160 M	30 – 60	160	590		M 14	1.600
Бъркалки приставки комплект ↓	44060	MKD 100 HF	10 – 30	180	547		HEXAFIX®	Xo/CX
	44070	MKD 120 HF	20 – 50	190	547		HEXAFIX®	Xo/CX
	44080	MKD 140 HF	40 – 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX
	44085	MKD 140 HF-N	40 – 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX


→ посока на смесване жълто течност зелено течност/пастообразни розово пластични/тежки

СМЕСВАЩО ДЕЙСТВИЕ НА БЪРКАЛКИТЕ ПРИСТАВКИ




Отдолу нагоре

Материалът се пренася от дъното на съда нагоре и отново се връща странично надолу. Улеснява смесването на плътни и силно напълнени материали като хоросан, бетон, мазилка, замазка, пясък и материали с чакъл. Бъркалната приставка лесно си пробива път в материала.



Успоредно смесване

Получава се завихряне на материала със силен ефект на засмукване в центъра. Високите сили на срязване на бъркалната приставка предотвратяват образуването на бучки. Идеално е за меки пластични и кремообразни продукти като цимент за плочки, егализирани и стабилни пълнители, лепило и армиращи разтвори



Отгоре надолу

Материалът се поема отгоре надолу. Идеално е за течни и леки материали, тъй като се избягва пръскането и се предотвратява образуването на бучки. Подходящо е за бои, дисперсии, течни покрития, уплътнения или меки продукти на гипсова основа.

МАТРИЦА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ: МАТЕРИАЛ – БЪРКАЛКА ПРИСТАВКА



	FM	LX	DLX	KR	MM	WK	MK	MKN	MKD (duo)	
	течност		течност / пастообразни		пластични / тежки					
Бъркалка за течни материали като боя, грунд, покрития	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Турбо бъркалка за леки вискозни материали като боя, епоксидни смоли, пластификатори	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Идеалната бъркалка за тънкослоен хоросан, големи обеми боя, пълнители, покрития	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
С високи сили на срязване, идеална за подови пълнители, цимент, уплътнители	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Идеална за електрически бормашини за лепило за плочки, готови разтвори, мазилка	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Универсалният модел за лепило за плочки, хоросан, мазилка, пълнители	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Здрава и ефективна за тежки материали като замазка, мазилка или бетон	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
За гипсова мазилка или гипсови мазилки като Rotband, боя	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MKD бъркалките са взаимозаменяеми, за да се контролира действието на смесване; за смесване на продукти с всякакъв вискозитет	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mixing action of the paddles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Материал: течен	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Смес: течна	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Материал: прахообразен или вискозен	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Смес: пастообразна / течна	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Материал: прахообразен или гранули	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Смес: пластична / тежка	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Бои за стени	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Дисперсии	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Лакове	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Глазури	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Пасти	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Уплътнители	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Епоксидни покрития	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Изравняващи смеси	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Тънкослоен хоросан	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Битумни покрития	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Уплътнителни смеси	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Пълнители	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Лепила за плочки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Лепилни разтвори	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Свързващи смеси	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Всички видове хоросан	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Циментови замазки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Бетон	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Мазилки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Гипсови мазилки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Дренажен хоросан	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Хоросан с епоксидна смола	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Смесващо действие на бъркалките	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- добра
- идеална