


LLANAS 30 cm. Y PEINES 28 cm. MANGO RUBIFLEX CERRADO

LLANAS 30 x 15 cm. 30 cm.					
	ACERO	6	624	8413797759501	75950
	INOX	6	624	8413797759709	75970
	REDONDA				
	ACERO	6	624	8413797759525	75952

PEINES 28 x 12 cm.					A	B	R
	3 x 3 mm.				3	3	-
	ACERO	6	624	8413797759532			75953
	INOX	6	624	8413797759730			75973
	4,5 x 4,5 mm.				4,5	4,5	-
	ACERO	6	624	8413797759549			75954
	INOX	6	624	8413797759747			75974
	6 x 6 mm.				6	6	-
	ACERO	6	624	8413797759556			75955
	INOX	6	624	8413797759754			75975
	8 x 8 mm.				8	8	-
	ACERO	6	624	8413797759570			75957
	INOX	6	624	8413797759778			75977
	10 x 10 mm.				10	10	-
	ACERO	6	624	8413797759587			75958
	INOX	6	624	8413797759785			75978
	12 x 12 mm.				12	12	-
	ACERO	6	624	8413797759594			75959
	INOX	6	624	8413797759792			75979
	R-10 mm.				-	-	10
	ACERO	6	624	8413797759600			75960
	INOX	6	624	8413797759808			75980
	6 X 5 mm. TRIANGULAR	6			5		-
	ACERO	6	624	8413797759617			75961
	INOX	6	624	8413797759815			75981

PEINES 45° MANGO RUBIFLEX CERRADO

	6 X 6 mm. ACERO	6	6	-	6	480	8413797759860	75986
	8 X 8 mm. ACERO	6	8	-	6	480	8413797759877	75987
	10 X 10 mm. ACERO	6	10	-	6	480	8413797759884	75988

- Dentado inclinado 45° para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.
- Mejora la adherencia del mortero cola a la superficie de trabajo.


LLANAS Y PEINES 28 cm. MANGO RUBIFLEX ABIERTO

LLANAS 28 x 12 cm.					
	28 cm.				
	ACERO	6	480	8413797729177	72917
	INOX	6	480	8413797729191	72919

PEINES 28 x 12 cm.					A	B	R
	3 x 3 mm.				3	3	-
	ACERO	6	480	8413797729061			72906
	INOX	6	480	8413797749366			74936
	4,5 x 4,5 mm.				4,5	4,5	-
	ACERO	6	480	8413797749809			74980
	INOX	6	480	8413797749373			74937
	6 x 6 mm.				6	6	-
	ACERO	6	480	8413797729078			72907
	INOX	6	480	8413797749380			74938
	8 x 8 mm.				8	8	-
	ACERO	6	480	8413797729085			72908
	INOX	6	480	8413797749403			74940
	10 x 10 mm.				10	10	-
	ACERO	6	480	8413797729092			72909
	INOX	6	480	8413797749410			74941
	12 x 12 mm.				12	12	-
	ACERO	6	480	8413797749823			74982
	INOX	6	480	8413797749427			74942
	R-10 mm.				-	-	10
	ACERO	6	480	8413797729108			72910
	INOX	6	480	8413797749434			74943
	6 X 5 mm. TRIANGULAR	6			5		-
	ACERO	6	480	8413797729115			72911
	INOX	6	480	8413797749441			74944

PEINES 45° MANGO RUBIFLEX ABIERTO

	6 X 6 mm. ACERO	6	6	-	6	480	8413797759464	75946
	8 X 8 mm. ACERO	6	8	-	6	480	8413797759471	75947
	10 X 10 mm. ACERO	6	10	-	6	480	8413797759488	75948

- Dentado inclinado 45° para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.
- Mejora la adherencia del mortero cola a la superficie de trabajo.



- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Lámina de acero/inox. de alta resistencia a la abrasión.
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
- Perfecta planitud de la lámina.

