



PFP01



PFP05



PFM06



PFP10



PFP19



PFM20

PALETAS								REF
PFP01-120	120 mm.	73 mm.	4 3/4"	2 7/8"	150 gr.	5,3 oz.	6	8413797750126 75012
PFP01-140	140 mm.	75 mm.	5 17/32"	3"	158 gr.	5,6 oz.	6	8413797750140 75014
PFP01-160	160 mm.	76 mm.	5 5/16"	2 1/16"	174 gr.	6,1 oz.	6	8413797750164 75016
PFP05-160	160 mm.	90 mm.	6 5/16"	3 9/16"	255 gr.	9 oz.	6	8413797754162 75416
PFP05-180	180 mm.	105 mm.	7 13/32"	4 5/32"	285 gr.	10,1 oz.	6	8413797754186 75418
PFP05-200	200 mm.	110 mm.	7 7/8"	4 1/3"	319 gr.	11,3 oz.	6	8413797754209 75420
PFM06-180	180 mm.	130 mm.	7 3/32"	4 1/8"	338 gr.	11,8 oz.	6	8413797355185 35518
PFM06-200	200 mm.	137 mm.	7 7/8"	5 19/32"	360 gr.	12,6 oz.	6	8413797355208 35520
PFP10-130	130 mm.	70 mm.	5 1/8"	2 25/32"	126 gr.	4,4 oz.	6	8413797759136 75913
PFP10-150	150 mm.	80 mm.	5 29/32"	3 3/32"	144 gr.	5,1 oz.	6	8413797759150 75915
PFP19-80	109 mm.	80 mm.	4 5/16"	3 5/32"	152 gr.	5,4 oz.	6	8413797768084 76808
PFP19-90	128 mm.	90 mm.	5 1/16"	3 9/16"	168 gr.	5,9 oz.	6	8413797768091 76809
PFM20-140	140 mm.	62 mm.	5 17/32"	2 15/32"	122 gr.	4,3 oz.	6	8413797369144 36914
PFM20-160	160 mm.	70 mm.	6 5/16"	2 25/32"	134 gr.	4,7 oz.	6	8413797369168 36916



PFM22



PFP22



PFM23



PFP23



PFM24



PFP24




PFM25



PFP25

PALETAS								REF
PFM22-150	150 mm.	114 mm.	5 29/32"	4 17/32"	333 gr.	11,7 oz.	6	8413797371154 37115
PFM22-165	168 mm.	119 mm.	6 21/32"	4 11/16"	359 gr.	12,7 oz.	6	8413797371161 37116
PFM22-180	184 mm.	124 mm.	7 1/4"	4 29/32"	370 gr.	13 oz.	6	8413797371185 37118
PFP22-150	150 mm.	114 mm.	5 29/32"	4 17/32"	340 gr.	12 oz.	6	8413797771152 77115
PFP22-165	168 mm.	119 mm.	6 21/32"	4 11/16"	366 gr.	12,9 oz.	6	8413797771169 77116
PFP22-180	184 mm.	124 mm.	7 1/4"	4 29/32"	445 gr.	15,7 oz.	6	8413797771183 77118
• Paleta utilizada en la zona de Cataluña.								
PFM23-180 A	183 mm.	117 mm.	7 7/32"	4 5/8"	354 gr.	12,5 oz.	6	8413797372588 37258
PFM23-185 B	181 mm.	131 mm.	7 5/32"	4 13/16"	383 gr.	13,5 oz.	6	8413797372687 37268
PFM23-190 C	190 mm.	118 mm.	7 1/2"	4 21/32"	380 gr.	13,4 oz.	6	8413797372793 37279
PFP23-180 A	183 mm.	117 mm.	7 7/32"	4 5/8"	361 gr.	12,7 oz.	6	8413797772586 77258
PFP23-185 B	181 mm.	131 mm.	7 5/32"	4 13/16"	390 gr.	13,8 oz.	6	8413797772685 77268
PFP23-190 C	190 mm.	118 mm.	7 1/2"	4 21/32"	387 gr.	13,6 oz.	6	8413797772791 77279
• Paleta utilizada en la zona de Madrid.								
PFM24-140	140 mm.	82 mm.	5 17/32"	3 3/4"	146 gr.	5,1 oz.	6	8413797373141 37314
PFM24-160	160 mm.	92 mm.	6 5/16"	3 5/8"	152 gr.	5,4 oz.	6	8413797373165 37316
PFM24-180	180 mm.	103 mm.	7 3/32"	4 3/32"	256 gr.	9 oz.	6	8413797373189 37318
PFM24-200	200 mm.	110 mm.	7 7/8"	4 1/3"	266 gr.	9,3 oz.	6	8413797373202 37320
PFM24-220	220 mm.	119 mm.	8 2/3"	4 11/16"	294 gr.	10,4 oz.	6	8413797373226 37322
PFP24-140	140 mm.	82 mm.	5 17/32"	3 3/4"	154 gr.	5,4 oz.	6	8413797773149 77314
PFP24-160	160 mm.	92 mm.	6 5/16"	3 5/8"	153 gr.	5,4 oz.	6	8413797773163 77316
PFP24-180	180 mm.	103 mm.	7 3/32"	4 3/32"	263 gr.	9,3 oz.	6	8413797773187 77318
PFP24-200	200 mm.	110 mm.	7 7/8"	4 1/3"	275 gr.	9,7 oz.	6	8413797773200 77320
PFP24-220	220 mm.	119 mm.	8 2/3"	4 11/16"	301 gr.	10,6 oz.	6	8413797773224 77322
• Paleta utilizada en la zona de Sevilla.								
PFM25-180	182 mm.	110 mm.	7 3/16"	4 11/32"	294 gr.	10,4 oz.	6	8413797374186 37418
PFP25-180	180 mm.	110 mm.	7 3/32"	4 1/32"	303 gr.	10,7 oz.	6	8413797774184 77418





PALETAS									REF
PFM26-200	200 mm.	132 mm.	7 7/8"	5 7/32"	370 gr.	13,0 oz.	6	8413797375206	37520
PFP33-170x50	170 mm.	50 mm.	6 3/4"	2"	154 gr.	5,4 oz.	6	8413797790504	79050
PFM53-110x75	110 mm.	75 mm.	4 1/3"	3"	225 gr.	7,9 oz.	6	8413797382112	38211
PFP53-110x75	110 mm.	75 mm.	4 1/3"	3"	234 gr.	8,2 oz.	6	8413797782110	78211
• Lámina acero inoxidable. • Para reparar ángulos interiores.									
PFM54-110x75	110 mm.	75 mm.	4 1/3"	2 31/32"	225 gr.	7,9 oz.	6	8413797383119	38311
PFP54-110x75	110 mm.	75 mm.	4 1/3"	2 31/32"	234 gr.	8,2 oz.	6	8413797783117	78311
• Lámina acero inoxidable. • Para reparar ángulos exteriores.									
PFM55-145	145 mm.	100 mm.	5 3/4"	4"	245 gr.	8,64 oz.	6	8413797384147	38414
PFM55-165	165 mm.	114 mm.	6 17/32"	4 17/32"	280 gr.	9,8 oz.	6	8413797384161	38416
• Especial colocador: cerámica, punta afilada.									



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1. Taco especial de nylon blanco para golpear sin manchar.
2. Mango en madera de haya barnizado.
3. Virola niquelada con muescas para aumentar la fijación al mango.
4. Fijación sólida e indismontable entre mango y espiga.
5. Técnica de fusión a temperatura de forja. Garantía total de por vida contra roturas.
6. Perfecta planitud de toda la lámina.
7. Protección contra la corrosión de la lámina.
8. Fibras orientadas longitudinalmente durante el laminado.
 - Tratamiento térmico específico en:
 - Lámina para mejorar la flexibilidad y evitar el desgaste.
 - Espiga para mejorar la dureza y rigidez.
 - Máxima ligereza conservando sus cualidades de resistencia.
 - Total regularidad de todas las fabricaciones.
 - Perfecta adaptación de formas, tamaños y características específicas a las exigencias de cada mercado.