

Durch variable Halterungen können verschiedene Bohrmaschinen verwendet werden. Als Standard ist der Bohrständler mit einem sogenannten Eurobund Ø 43 mm ausgestattet. Selbst Akku-Bohrmaschinen können als kabellose Kombination mit dem Permanent-Magnet-Ständer verwendet werden für einen nahezu unbegrenzten Einsatzbereich - schon ab 2 mm Materialstärke!



Mit Permanentmagnet ab 2 mm Materialstärke einsetzbar



| SP-V                                 |   |
|--------------------------------------|---|
| Spiralbohrer                         | Ø abhängig von der jeweils verwendeten Bohrmaschine |
| Hub                                  | 105 mm  |
| Höhenverstellung                     | 80 mm   |
| Tool Force (10 mm) / Magnethaftkraft | 2.800 N / 8.000 N                                   |
| Tool Force (6 mm S235)               | 2.300 N   |
| Magnetfuß                            | 72 x 190 mm   |
| Gewicht                              | 6,8 kg  |
| Magnet                               |   |
| TiN Beschichtung                     | ✓   |
| Leistungs- und Gewichtsoptimierung   | ✓   |
| Made in Germany                      | ✓   |



Art.-Nr.

ALFRA Universal-Magnetbohrständler SP-V

18343