

Стойка за пробиване REMS Titan



REMS Titan - Устойчива, изключително стабилна стойка за ядково пробиване до ф300 мм.

- Рейка от устойчива на усукване и огъване правоъгълна тръба от прецизна стомана ф50, занитена, с малки допуски, за придвижване на водещата шейна без вибрации. Може да се накланя плавно с градуирана скала до 45 градуса, с двойна опора благодарение на регулируемите стоманени опори за изключително висока мощност на подаване.
- Изключително стабилно 3-странно закрепване на основната рейка към опорната плоча и тройно закрепване на кръст за висока стабилност при вертикално пробиване.
- Тегло 19,5 кг.
- Подвижна стойка за лесно транспортиране.
- 4 болта с халки за изравняване на неравностите на основата, за точно закрепване.
- Скала за дълбочина на пробиване.
- Водеща шейна с регулируеми и предварително напрегнати пластмасови плъзгачи се лагери от всички страни. Прецизният задвижващ механизъм гарантира леко закрепване и прецизно подвеждане без вибрации. За мощно подаване при пробиване и дълга продължителност на експлоатация на диамантената корона.
- Интегрирана във водещата шейна либела за точно центриране на стойката.
- Блокиране на водещата шейна за лесен монтаж на диамантената корона и

- сигурно транспортиране.
- Стабилна опорна плоча от устойчив на износване сферографичен чугун. Бързозатягащо приспособление за фиксиране на задвижващата машина с подходяща съединителна плоча. Изключително стабилен ъгъл на закрепване, устойчив на усукване и огъване, за фиксиране на задвижваща машина със закрепваща шейна ф 60 мм.
 - Гребенна предавка с предварително отношение и ергономично оформен лост, който може да се постави от двете страни на водещата шейна.
 - Широка зъбчата шина от стомана.
 - Опорна плоча с канал за уплътнителния пръстен за вакуумно закрепване. Вакуумно закрепване като допълнителна принадлежност.
 - Водеща рейка с регулируема адаптерна глава за закрепване на стойката между таван и под или между две стени.

REMS Titan - Окомплектовка:

Щендер за пробиване с комплект инструменти състоящи се от шестограмен ключ SW6, ключ 19,30 и сет за закрепване в тухлена стена и бетон състоящ се от 2бр. анкерни дюбели M12 за тухлен зид, 10бр. закрепващи анкерни дюбели M12x65 за бетон, бързостягаща гайка, шайба.