

Gluematic 5000

Здраво свързване

Като многофункционално решение на проблеми, пистолетът за топло лепене днес съставлява част от основното оборудване във всяка работилница. Той е също така незаменим за много домакинства. Топлото лепене свързва надеждно повечето материали и също така служи за многофункционална капсула и заряд. STEINEL изигра водеща роля в развиването на тази модерна технология за свързване, а днес продължава да създава стандарти с безукорни идеи и немско качество

Безжична свобода

Неограничено топло лепене – Gluematic 5000 комбинира удобната употреба с високите резултати. В този превъзходен модел капсулираният разтопяващ патрон съхранява топлина, което Ви позволява да работите ефикасно, без да имате проблем със заплитането на кабелите. Веднага след като пистолетът се постави на зарядното устройство, той се включва към главното захранване и нагрява лепилото. Електронно-контролираната система за двойно нагряване загрева лепилото до температура, при която се включва на пестелив режим на готовност. В случай че е необходимо да се приложат големи количества от топло лепило, кабелът за захранване може да се включи директно в пистолета. Механичното подаване на лепилото позволява бърз, добре отмерен поток на лепилото.




Запечатване на пакети



Свързване на тръби



Поставяне на телефонни кабели



Закрепяне на знаци



Залепяне на мъниста



Изработка



Gluematic 5000

Gluematic 5000

Размери: (дължина x ширина x височина)	185 x 32 x 180 мм
Мощност:	Загряване: приблизително 500W < BR < 20W При употреба: приблизително 120W
Напрежение:	220 - 240 V, продължително
Време за загряване:	3-5 минути
Пръчки с лепило:	11 мм в диаметър
Температура на разтопяване:	200° - 210°C
Скорост на подаване:	Приблизително 12 гр/мин
Тегло:	330 гр (без поставка)

Ползи за Вас

- Високи възможности за разтопяване
- Безжичен благодарение на технологията за запазване на температурата
- Включва се в главното захранване за продължителна работа
- Електронен контрол върху температурата чрез модерна технология за позитивен коефициент на температурно съпротивление
- Система за двойно загряване за бързи нагрявания
- Зарядно устройство с интегрирано пространство за остатъците
- Механично подаване