

Гъвкав контролен кабел с PVC изолация, Cu екран и PVC обвивка.

O – PVC – OZ/JZ U_o/U – 300/ 500V

Приложение:

Гъвкав кабел с медни жила и поливинилхлоридна изолация и обвивка, използван за монтаж в силови вериги за контрол и сигнализация, в машини и съоръжения, поточни линии и инсталации

Конструкция:

- Гъвкави Cu жила, кл.5 съгл. DIN VDE 0295, IEC 60228.
- Изолация - PVC компаунд.
- Цветна маркировка: черни жила с бяла цифрова непрекъсната маркировка съгл. DIN VDE 0293, със (JZ) или без (OZ) жълто-зелено жило във външния повив.
- Външна обвивка: PVC компаунд.
- Цвят на външната обвивка: сив.

Технически данни:

- Силов, контролен кабел съгл. DIN VDE 0245, 0250 и 0281.
- Температура на околната среда: от -30°C до +50°C
- Максимално допустима работна температура: +70°C
- Температура на полагане: мин. 0°C
- Номинално напрежение: 300/500V
- Изпитателно напрежение: 3000 V
- Изолационно съпротивление: мин. 20 MΩm/km
- Минимален радиус на огъване:
 - за диаметри до 12мм 10 x D
 - за диаметри над 12мм 15 x D
- Неразпространяване на горенето съгл. IEC 60332-1