# ТЧП, ТЧП-к

Тончестотен проводник с PE изолация, екраниран
Microphone cable with PE-insulation, screened



## Приложение

Едножилен или многожилен проводник с усукани, изолирани с полиетилен жила, екраниран чрез обвиване с калайдисани медни жички, със защитна покривка върху екрана, предназначен за свързване на микрофонни или други източници на напрежение до 220 V с честота (звукова) до 20 kHz към предусилвателни или усилвателни устройства.

## Application

Single or multi core conductor with stranded, PE insulated wires, screened by wrapping of tinned Cu-wires, with a protective cover on the screen, designed for connection of microphones or other sources of voltage up to 220 V, with a frequency (sound) up to 20 kHz to the preamplifier or amplifier devices.

## Конструкция

- Гъвкави калайдисани Cu-жила, кл. 5 съгл. БДС 904-84
- Изолация: PE компаунд
- Екран: обвивка от калайдисани медни жички
- Външна обвивка: PVC компаунд
- Цвят на външната обвивка: бял или по поръчка

## Construction

- Conductor: flexible tinned Cu-wire, cl. 5 acc. to BDS 904-84
- Insulation: PE compound
- Screen: wrapping of tinned Cu-wires
- Outer sheath: PVC compound
- Outer sheath colour: white or on request

## Технически данни

- Проводник съгласно БДС 7592-82
- Температура на околната среда: -20°C до +50°C
- Макс. допустима работна температура: +70°C
- Номинално напрежение: до 220 V
- Изпитвателно напрежение: 1000 V
- Мин. радиус на огъване: 7,5 x D

## Technical data

- Conductor acc. to BDS 7592-82
- Ambient temperature: -20°C to +50°C
- Max. operating temperature: +70°C
- Nominal voltage: up to 220 V
- Test voltage: 1000 V
- Min. bending radius: 7,5 x D

| Арт. №<br>Art. No | Брой x сечение на жилата<br>No of cores x cross-sec. | Външ. Ø<br>Outer Ø | Капацитет не повече от<br>Capacity not more than | Тегло на проводника<br>Weight |
|---|---|---|---|---|
| | n x mm² | mm | nF/km | kg/km |
| | **ТЧП-к** | | | |
| 015046015 | 1 x 0,14 | 2,80 | 130,0 | 11 |
| 015046022 | 1 x 0,25 | 3,00 | 160,0 | 13 |
| 015046025 | 1 x 0,50 | 3,30 | 182,0 | 18 |
| 015046026 | 1 x 0,75 | 3,70 | 206,0 | 25 |
| 015046030 | 1 x 1,00 | 3,90 | 247,0 | 28 |
| 015046074 | 2 x 0,14 | 4,70 | 62,3 | 27 |
| 015046081 | 2 x 0,25 | 5,10 | 76,1 | 34 |
| 015046084 | 2 x | 5,70 | 98,2 | 44 |
| 015046085 | 2 x 0,75 | 6,30 | 137,5 | 55 |
| 015046089 | 2 x 1,00 | 6,70 | 165,2 | 65 |
| 015046129 | 3 x 0,14 | 5,00 | 105,3 | 38 |
| 015046136 | 3 x 0,25 | 5,40 | 110,5 | 47 |
| 015046139 | 3 x 0,50 | 6,20 | 118,4 | 62 |
| 015046140 | 3 x 0,75 | 6,70 | | 80 |
| 015046144 | 3 x 1,00 | 7,10 | 139,8 | 95 |
| 015046247 | 4 x 0,14 | 5,30 | 49,8 | 54 |
| 015046254 | 4 x 0,25 | 6,00 | 57,5 | 64 |
| 015046259 | 4 x 0,50 | 6,70 | 63,3 | 90 |
| 015046260 | 4 x 0,75 | 7,30 | 65,2 | 113 |
| 015046264 | 4 x 1,00 | 8,00 | 68,8 | 138 |

ТАШЕВ-КАЛВИНГ ООД
www.tashev-calving.com