



Petrofor S&D SAE 100 R4

Fuel-oil delivery hose

маркуч за горива и масла



Specifications

Application: Fuel-oil delivery
Type of work: suction and delivery
Tube: black synthetic rubber
Reinforcement: high tenacity textile yarn and metal spiral
Cover: oil and weathering resistant synthetic rubber
Working temperature: -40°C/+100°C (-40°F/212°F)



Характеристики

Приложение: за пренос на горива и масла
Режим на работа: смукателно-нагнетателен
Вложка: черен синтетичен каучук
Подсилване: високоякостна синтетична текстилна оплетка и метална спирала
Покритие: синтетичен каучук устойчив на масла и атмосферни влияния
Работна температура: -40°C/+100°C (-40°F/212°F)

Вътрешен размер		Външен размер		Тегло	Работно налягане		Налягане на разкъсване		Бендинг радиус	Размер на ролка		
DIAMETRO INTERNO	INTERNAL DIAMETER	DIAMETRO ESTERNO	EXTERNAL DIAMETER	PESO TETRICO	PRESSIONE ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	PRESSIONE SCOPPIO	BURST PRESSION	RAGGIO CURVATURA	BENDING RADIUS	VUOTO	VACUUM
mm	Inch	mm	Inch	Kg/mt	Bar	psi	Bar	psi	mm	bar		
13	1/2	23	29/32	0.43	10	150	30	450	78	0.9		
16	5/8	26	1-1/32	0.55	10	150	30	450	96	0.9		
19	3/4	29	1-5/32	0.67	10	150	30	450	110	0.9		
25	1	35	1-3/8	0.77	10	150	30	450	140	0.9		
30	1-3/16	40	1-9/16	0.91	10	150	30	450	170	0.9		
32	1-1/4	42	1-21/32	0.97	10	150	30	450	190	0.9		
35	1-3/8	45	1-49/64	1.08	10	150	30	450	210	0.9		
38	1-1/2	48	1-7/8	1.20	10	150	30	450	230	0.9		
40	1-9/16	50	1-31/32	1.28	10	150	30	450	240	0.9		
42	1-21/32	52	2-3/64	1.35	10	150	30	450	250	0.9		
45	1-25/32	56	2-17/32	1.49	10	150	30	450	260	0.9		
51	2	62	2-7/16	1.76	10	150	30	450	280	0.9		
51	2	63	2-1/2	1.80	10	150	30	450	290	0.9		
60	2-3/8	72	2-53/64	2.10	10	150	30	450	340	0.9		
70	2-3/4	82	3-5/32	2.62	10	150	30	450	410	0.9		
76	3	88	3-15/32	2.80	10	150	30	450	430	0.9		
80	3-5/32	92	3-5/8	3.15	10	150	30	450	460	0.9		
90	3-17/32	103	4-1/16	3.47	10	150	30	450	520	0.9		
102	4	115	4-17/32	4.00	10	150	30	450	590	0.9		

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
 Other diameters, pressure, ratings available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.

IDENTIFICAZIONE / BRANDING:



Petrofor S&D SAE 100 R4 - Italy
 Petrofor S&D / 10 - Italy



COLORE / COLOR:

Giallo / Yellow
 Nero / Black (Embossed)