



## 580 OIL FUEL

Inwendig NBR  
Kleur Zwart  
Uitwendig CHEMIVIC  
Kleur Zwart

Innen NBR  
Farbe Schwarz  
Außen CHEMIVIC  
Farbe Schwarz

Inside NBR  
Colour Black  
Outside CHEMIVIC  
Colour Black

Brandstofslang voor diesel- en benzine voertuigen

- Inwendig Chemigum, bestendig tegen benzine, diesel, petroleum, E5/E10, B5
- Uitwendig bestendig tegen diesel en benzine, hittebestendig max. 100 °C
- Binnenwand compound conform SAE 30R7 en RMA Class A
- Niet geschikt voor biodiesel B100 of hogere concentraties ethanol blends
- Niet geschikt voor hogedruk injectie leidingen
- Toleranties maatvoering conform ISO1307

Kraftstoffschlauch für Diesel und Benzinfahrzeuge

- Seele Chemigum, beständig gegen Benzin, Diesel, Petroleum, E5/E10 und B5
- Decke beständig gegen Öl- und Diesel spuren, Wärmebeständigkeit max. 100 °C
- Mischung der Seele entspricht SAE30R7, RMA Class A
- Nicht geeignet für Biodiesel B100 oder höher konzentrierte Ethanol blends
- Nicht geeignet für Hochdruck Injektions leitungen
- Fertigungstoleranzen nach ISO1307

Oil and fuelhose for petroleum and diesel vehicle applications

- Smooth Chemigum tube, resistant to petroleum based fuels, diesel fuel, gasoline E5/E10 and B5
- Cover is oil, fuel and heat resistant, cover heat exposure max. 100 °C
- Tube compound meets SAE 30R7 RMA class A requirements
- Not suitable for B100 fuels or higher ethanol blends
- Do not use for high pressure line on fuel injection engines
- Manufacturing tolerances according ISO1307

Array

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
3.2	8.5	25.0	0	65	10
4.0	9.3	32.0	0	73	10
5.0	10.5	40.0	0	88	10
6.0	12.4	48.0	0	120	10
8.0	14.3	64.0	0	145	10
9.5	15.9	80.0	0	170	10
12.0	19.1	100	0	230	10

Normen / Standards  
ISO 1307 - SAE 30R7 - RMA CLASS A

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +93 °C

Werkdruk Barstdruk  
Betriebsdruck Platzdruck  
Working pressure Burst pressure  
10 bar 30 bar

Markering / Markierung / Branding:  
CONTINENTAL CONTITECH 580-216  
FUEL/OIL WP 10 BAR / BP 30 BAR ID MM  
MADE IN USA

Lengten / Längen / Lengths  
50 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter