





"КАУЧУК" АД Е ПРОИЗВОДИТЕЛ

на всички видове и размери гумени маркучи от $\phi 6$ мм до $\phi 200$ мм:
за вода; въздух; газово заваряване; наситени пари; гореща вода;
нефт и минерални масла; бензин, керосин и газьол; киселини и основи;
хранителни продукти; прахообразни и абразивни материали.


МАРКУЧИ ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ, ГЛАДКИ - дорнови и бездорнови.

КОНСТРУКЦИЯ	ТИП	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	КОНСТРУКЦИЯ	ТИП	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
	В-2	наситени пари, t° до $130^{\circ}/150^{\circ}$ С		В-1	за вода
	В-3	гореща вода, t° до 100° С		Б-1	за нефт и минерални масла
	К-1	киселини и основи, силни/слаби		Б-2	за бензин, керосин и газьол, с медна жица; бензиноколони
	Г-1	за въздух под налягане			
	Г-2	за подаване на въздух в спирачните системи на ж. п. возилата; за кнорови спирачки		Х-1	за хранително-вкусовата промишленост - мляко, бира, вино, етилов алкохол и други
	Г-3	газово заваряване - кислород, ацетилен, водород, природен газ, - черни, сини и червени		П-1	за прахообразни и абразивни материали и техните водни суспензии - бетон, цимент, пясък, за бетонопомпи
	Г-4	газово заваряване - за пропан-бутан - черни и оранжеви		В-0	гумени маркучи тип шлаухи за вода, за поливане на паркове и градини

Маркучите с вътрешен диаметър от $\phi 6$ мм до $\phi 13$ мм са бездорнови и се произвеждат с дължини на рулата до 100 л.м.; за $\phi 16$ мм и $\phi 19$ мм - до 50 л.м. Маркучите от $\phi 19$ мм до $\phi 50$ мм са дорнови и се произвеждат с дължина на рулата 20 и 40 л.м.; от $\phi 50$ мм до $\phi 200$ мм - до 8 л.м. Маркучите за кнорови спирачки се произвеждат със стандартна дължина 620 мм или по споразумение с клиентите. Работна t° на околната среда: за тип В, Г, Х, К, П - от -20° до $+50^{\circ}$ С. За тип Б - от -25° до $+60^{\circ}$ С. Работна t° на флуида за тип В - до $+130^{\circ}$ С.

ТИП	ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР (мм)	Раб. нал. АТМ	Разр. нал. АТМ
В-0	8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50	1,6	
В-1	6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 45, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	12,6
В-2	13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50	3 5	15 50
В-3	13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50	10	50
Г-1	6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50	10 16	40 64
Г-2	28, 32	10	40
Г-3	6, 8, 10, 13	10 20	30 60
Г-4	6, 8, 10, 13	6,3 10	18,9 30
Х-1	13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
К-1	19, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
П-1	19, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3 10 16	18,9 30 48
Б-1,2	6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50, 54, 60, 70, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	5 6,3	15 18,9


ПРИЛОЖЕНИЕ: ВЪВ ВСИЧКИ ИНДУСТРИАЛНИ БРАНШОВЕ, МАШИНОСТРОЕНЕ, МИННА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, Ж.П. ТРАНСПОРТ, ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВИТА И ДР.



"КАУЧУК" АД Е ПРОИЗВОДИТЕЛ

на всички видове и размери гумени маркучи от $\phi 6$ мм до $\phi 200$ мм:
за вода; въздух; газово заваряване; наситени пари; гореща вода;
нефт и минерални масла; бензин, керосин и газьол; киселини и основи;
хранителни продукти; прахообразни и абразивни материали.

МАРКУЧИ ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ, С МЕТАЛНА СПИРАЛА - горнови.

СМУКАТЕЛНИ			СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛНИ		
КОНСТРУКЦИЯ	ТИП	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	КОНСТРУКЦИЯ	ТИП	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
	В-3	за вода		В-4	за вода
	К-2	за силни киселини и основи		Х-3	за хранително - вкусова пром.
	Б-3	за нефт и минерални масла		К-3	за силни киселини и основи
	Б-5	за бензин, керосин, газьол		П-2	за прахообразни и абразивни материали и техните водни суспензии - бетон, цимент, пясък
	Х-2	за хранително-вкусовата промишленост - мляко, бира, вино, етилов алкохол и други			Б-4
	Г-5	за въздух - за въздухопроводи; пеновихрови прахоуловители; промишлени прахосмукачки		Б-6	за бензин, керосин и газьол, с медна жица


Смукателните маркучи работят под вакуум 0,8 АТМ.

Смукателно - нагнетателните маркучи работят под налягане и вакуум.

ТИП	ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР (мм)	Раб. нал. АТМ	Разр. нал. АТМ
В-3	16, 20, 25, 30, 32, 38, 40, 45, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200		
В-4	50, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	12,6
Г-5	25, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	1	
Х-2	32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200		
Х-3	20, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
К-2	50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200		
К-3	20, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
П-2	50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
Б-3	50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200		
Б-4	20, 25, 32, 38, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	5	15
Б-5	50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
Б-6	20, 25, 32, 38, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	5	15

Маркучите се произвеждат с дължина до 8 л.м. По споразумение с клиентите могат да се произвеждат и маркучи с по-малки дължини.
Работна t° на околната среда: за тип В, Г, Х, К, П - от -20° до $+50^\circ$ C.
За тип Б - от -25° до $+60^\circ$ C.

**ПРИЛОЖЕНИЕ: ВЪВ ВСИЧКИ ИНДУСТРИАЛНИ БРАНШОВЕ,
МАШИНОСТРОЕНЕ, МИННА ПРОМИШЛЕНОСТ,
СЕЛСКО СТОПАНСТВО, Ж.П. ТРАНСПОРТ,
ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, БИТА И ДР.**



"КАУЧУК" АД е сертифицирано през 1999 г. от Lloyd's Register, има сертификат EN ISO 9001:2000 г. и е пресертифицирано през 2002 г. и 2005 г. по същия стандарт.

