



## Раздвижен ключ с жлебов шарнир

DIN ISO 8976



89 01 250

Клеци черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки



89 03 250

Хромирана челюст, еднокомпонентни ръкохватки



89 05 250


Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки



### • Описание

- леко, гъвкаво фиксиране чрез фрезованите въртящи дискове в пет различни позиции
- Самозатягащи челюсти не приплъзват на детайла спестяват сила при работа
- без изплъзване на шарнира
- Отвор с добра форма за болтове и гайки
- конструктивно разтоварване на шарнирния болт, в следствие на това няма износване на болта
- Без риск за наранявания
- Захващащи повърхности със специално закалени зъби, твърдост на зъбите около 61 HRC при дължина 250 mm: сигурно захващане чрез висока износоустойчивост

- Хром -ванадиева стомана,изковани,закалени в масло

Артикулен номер	EAN 4003773-					
		Ø	mm	mm	mm	g
89 01 250	013334	1 5/16	34	36	250	340
89 03 250	015086	1 5/16	34	36	250	338
89 05 250	043836	1 5/16	34	36	250	371

Запазено право за технически изменения и несъответствия

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com