



Клещи с предпазен пръстен за външни пръстени на валове



46 11 A2

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 1: DIN 5254 A; прави върхове

DIN 5254 A

Ø MM



46 13 A2

Хромирана челюст, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 1: DIN 5254 A; прави върхове

DIN 5254 A

Ø MM



46 21 A21

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 2: DIN 5254 B; огънати на 90° върхове
DIN 5254 B

∠90° MM



46 23 A21

Хромирана челюст, еднокомпонентни ръкохватки
Тип 2: DIN 5254 B; огънати на 90° върхове
DIN 5254 B

∠90° MM



46 31 A22

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки
Тип 3: Върхове на 45°

∠45° MM

- [Описание](#)
- [Приложение](#)
- за монтаж на предпазни пръстени на валове с диаметър Ø 3 - 140 mm
- устойчива форма, ковани
- предотвратяващи плъзгането, стабилни върхове
- Тяло на клещите и върхове: хром-ванадиева стомана, кована, закалена в масло



| Артикулен номер | EAN 4003773- | Тип | Капацитет за диаметър на вала Ø mm | Върхове Ø mm | ↔ mm | g |
|-----------------|-----------------|-----|---------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| 46 11 A0 | 033950 | 1 | 3 - 10 | 0,9 | 140 | 85 |
| 46 11 A1 | 022909 | 1 | 10 - 25 | 1,3 | 140 | 86 |
| 46 11 A2 | 022916 | 1 | 19 - 60 | 1,8 | 180 | 134 |
| 46 11 A3 | 033974 | 1 | 40 - 100 | 2,3 | 210 | 220 |
| 46 11 A4 | 042532 | 1 | 85 - 140 | 3,2 | 320 | 505 |
| 46 13 A0 | 017417 | 1 | 3 - 10 | 0,9 | 140 | 85 |
| 46 13 A1 | 042990 | 1 | 10 - 25 | 1,3 | 140 | 82 |
| 46 13 A2 | 043003 | 1 | 19 - 60 | 1,8 | 180 | 133 |
| 46 13 A3 | 043010 | 1 | 40 - 100 | 2,3 | 210 | 211 |
| 46 21 A01 | 033967 | 2 | 3 - 10 | 0,9 | 125 | 85 |
| 46 21 A11 | 023005 | 2 | 10 - 25 | 1,3 | 125 | 85 |
| 46 21 A21 | 022923 | 2 | 19 - 60 | 1,8 | 170 | 132 |
| 46 21 A31 | 033981 | 2 | 40 - 100 | 2,3 | 200 | 219 |

Запазено право за технически изменения и несъответствия