

# Клеци зегер, външни (за оси)

DIN 5254 A (прави)

DIN 5254 B (извити)

46 10 A5



46 11 A2



46 21 A21



  $\angle 90^\circ$

- за поставяне на външни зегерки на оси с диаметър от 3 - 400 мм.;
- от твърда ковка стомана;
- здрави краища, с високо сцепление;
- специално изработена хром-ванадиева стомана, маслено закалена и temperирана .

## Вид 1:

- прави накрайници

## Вид 2:

- извити накрайници

## Модел: 46 10 A5

- за пръстени от 122 - 400 мм. диаметър
- със заключващ се механизъм, който се освобождава
- без пружина за разтваряне на дръжките
- със сменяеми накрайници направени от temperирана стомана
- с черни дръжки, прахово боядисани

## Модел: 46 10 A6

- за пръстени от 122 - 400 мм. диаметър
- със заключващ се механизъм, който се освобождава

- без пружина за разтваряне на дръжките
- със сменяеми накрайници направени от temperирана стомана
- с черни дръжки, прахово боядисани

## Модел: 46 20 A51

- за пръстени от 122 - 400 мм. диаметър
- със заключващ се механизъм, който се освобождава
- без пружина за разтваряне на дръжките
- със сменяеми накрайници направени от temperирана стомана
- с черни дръжки, прахово боядисани

## Модел: 46 20 A61


























- за пръстени от 122 - 400 мм. диаметър
- със заключващ се механизъм, който се освобождава
- без пружина за разтваряне на дръжките
- със сменяеми накрайници направени от temperирана стомана
- с черни дръжки, прахово боядисани



Отпуснете плътно зегерката преди да извадите клещите. Използвайте само клещи зегер за специфицирания диапазон на диаметъра. Препоръчваме да носите обезопасителни очила по време на работа с тези клещи.

## Размер: мм/гр. инч/фунт

Каталожен №	EAN код 4003773-	Глава	Дръжки	Вид	Символи	Размер на отвора Ø мм.	Дължина мм.	гр.
46 10 A5	024996	черна, прахово боядисана	черни, прахово боядисани	1		122 - 300	560	2010
46 10 A6	025009	черна, прахово боядисана	черни, прахово боядисани	1		252 - 400	570	1735
46 11 A0	013655	полирана	с пластмасово покритие	1	⚡	3 - 10	140	75
46 11 A1	013662	полирана	с пластмасово покритие	1	⚡	10 - 25	140	80
46 11 A2	013679	полирана	с пластмасово покритие	1	⚡	19 - 60	180	130
46 11 A3	013686	полирана	с пластмасово покритие	1	⚡	40 - 100	210	210
46 11 A4	013693	полирана	с пластмасово покритие	1	⚡	85 - 140	320	520
46 13 A0	017417	хромирана	с пластмасово покритие	1	⚡	3 - 10	140	80
46 13 A1	017424	хромирана	с пластмасово покритие	1	⚡	10 - 25	140	75

46 13 A2	017431	хромирана	с пластмасово покритие	1		19 - 60	180	125
46 13 A3	017455	хромирана	с пластмасово покритие	1		40 - 100	210	195
46 13 A4	017462	хромирана	с пластмасово покритие	1		85 - 140	320	520
46 19 A5	024316	резервни накрайници за 46 10 A5						70
46 19 A6	025016	резервни накрайници за 46 10 A6						80
46 20 A51	025023	черна, прахово боядисана	черни, прахово боядисани	2		122 - 300	570	1810
46 20 A61	025030	черна, прахово боядисана	черни, прахово боядисани	2		252 - 400	580	1880
46 21 A01	013709	полирана	с пластмасово покритие	2	 	3 - 10	125	80
46 21 A11	013716	полирана	с пластмасово покритие	2	 	10 - 25	125	80
46 21 A21	013723	полирана	с пластмасово покритие	2	 	19 - 60	170	130
46 21 A31	013730	полирана	с пластмасово покритие	2	 	40 - 100	200	190
46 21 A41	013747	полирана	с пластмасово покритие	2	 	85 - 140	300	490
46 23 A01	017509	хромирана	с пластмасово покритие	2	 	3 - 10	125	80
46 23 A11	017516	хромирана	с пластмасово покритие	2	 	10 - 25	125	80
46 23 A21	017523	хромирана	с пластмасово покритие	2	 	19 - 60	170	130
46 23 A31	017530	хромирана	с пластмасово покритие	2	 	40 - 100	200	195
46 23 A41	017479	хромирана	с пластмасово покритие	2	 	85 - 140	300	515
46 29 A51	025047	резервни накрайници за 46 10 A51						125
46 29 A61	025054	резервни накрайници за 46 10 A61						140