



Силови комбинирани клещи

DIN ISO 5746



02 01 180

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки



02 02 180

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки



02 05 180

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки



02 06 180

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900DIN EN 60900



02 07 225

Хромирана челюст, Дръжки изолирани с потапяне, изпитани по VDE







IEC 60900DIN EN 60900



- [Описание](#)
- [Приложение](#)
- 35 % спестена сила в сравнение с традиционните комбинирани клещи
- с резци (твърдост около 63 HRC) за рязане на твърда тел
- по-лесна работа посредством оптимизирана предавка
- по-лесно рязане, по-силно захващане, огъване и теглене
- Дълги резци за рязане на кабели
- със зони на захващане за плосък и кръгъл материал за многостранно използване
- специална инструментална стомана със специално качество, кована, закалена в масло



Артикулен номер	EAN	Ø mm		Ø mm	mm ²	mm	g
		Ø mm	Ø mm				
02 01 180	033134	2,50	2,00	11,50	16,00	180	202
02 01 200	039679	2,80	2,20	13,00	25,00	200	298
02 01 225	013198	3,00	2,50	14,00	25,00	225	358
02 02 180	034896	2,50	2,00	11,50	16,00	180	240
02 02 200	034902	2,80	2,20	13,00	25,00	200	342

Артикулен номер	EAN	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm ²	 mm	 g
02 02 225	043379	3,00	2,50	14,00	25,00	225	409
02 05 180	043072	2,50	2,00	11,50	16,00	180	238
02 05 200	043089	2,80	2,20	13,00	25,00	200	342
02 05 225	010005	3,00	2,50	14,00	25,00	225	400
02 06 180	010012	2,50	2,00	11,50	16,00	180	247
02 06 200	010029	2,80	2,20	13,00	25,00	200	343
02 06 225	010036	3,00	2,50	14,00	25,00	225	401
02 07 200	022299	2,80	2,20	13,00	25,00	200	380
02 07 225	022305	3,00	2,50	14,00	25,00	225	486

Запазено право за технически изменения и несъответствия

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com