



## Клеци с предпазен пръстен за големи вътрешни пръстени



44 10 J6

Клеци прахово боядисани черно, с освобождаващ се блокиращ механизъм

Тип 1: DIN 5256 C; прави върхове

DIN 5256 C




44 20 J61

Клеци прахово боядисани черно, с освобождаващ се блокиращ механизъм

Тип 2: DIN 5256 D; върхове на 90°

DIN 5256 D



### • Описание

- за монтаж на зегерки в отвори с диаметър от Ø 122 – 400 mm
- с освобождаващ се блокиращ механизъм
- със сменяеми върхове
- прахово боядисани в черно
- Тяло на клещите: валцована стомана, висока якост
- Върхове: специална инструментална стомана, закалена в масло

Артикулен номер	EAN	Тип	капацитет за диаметър на отвори Ø mm	Върхове Ø mm	↔ mm	⚖ g
44 10 J5	024910	1	122 - 300	3,5	570	1738

Артикулен номер	EAN 4003773-	Тип	капацитет за диаметър на отвори Ø mm	Върхове Ø mm	↔ mm	⚖ g
44 10 J6	024927	1	252 - 400	4,5	580	1755
44 20 J51	024958	2	122 - 300	3,5	590	1803
44 20 J61	024965	2	252 - 400	4,5	600	1723

#### Резервни части (4)

№.	EAN	
44 19 J5	4003773024934	Комплект резервни върхове за 44 10 J5
44 19 J6	4003773024941	Комплект резервни върхове за 44 10 J6
44 29 J51	4003773024972	Комплект резервни върхове за 44 20 J51
44 29 J61	4003773024989	Комплект резервни върхове за 44 20 J61

Запазено право за технически изменения и несъответствия

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com