







# 08 25 145 Spitz-Kombizange



- Technische Attribute
- Beschreibung
- Anwendung
- Videos

No.	08 25 145
EAN	4003773078975
Zange	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
 Schneidwert mittelharter Draht	3,0 Ø mm
 Schneidwert harter Draht	2,0 Ø mm
 Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	8,0 Ø mm
 Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0 mm <sup>2</sup>
 Länge	145 mm
 Gewicht netto	145 g

- besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile
- gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
- die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
- leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht

- lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
- geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, mehrstufig ölgehärtet

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)