



REMS пресоващи пръстени 45° (PR-2B) – Вашето решение за трудно достъпни места.

напр. стенни комини, отворени тръби, шахти

Патент EP 2 774 725

REMS пресоващ пръстен 45° (PR-2B), с 2 пресоващи челюсти, за безопасно закрепване на пресоващите челюсти на трудно достъпни места чрез наклон 45°.

REMS пресоващи пръстени 45° (PR-2B)

| Пресоващ контур | Арт. № | лв. |
|-------------------|----------|-----|
| M 12 45° (PR-2B) | 574520 R | |
| M 15 45° (PR-2B) | 574522 R | |
| M 18 45° (PR-2B) | 574524 R | |
| M 22 45° (PR-2B) | 574526 R | |
| M 28 45° (PR-2B) | 574528 R | |
| M 35 45° (PR-2B) | 574530 R | |
| F 16 45° (PR-2B) | 574550 R | |
| F 20 45° (PR-2B) | 574552 R | |
| F 26 45° (PR-2B) | 574554 R | |
| F 32 45° (PR-2B) | 574556 R | |
| TH 16 45° (PR-2B) | 574558 R | |
| TH 20 45° (PR-2B) | 574560 R | |
| TH 26 45° (PR-2B) | 574562 R | |
| TH 32 45° (PR-2B) | 574564 R | |
| V 12 45° (PR-2B) | 574502 R | |
| V 14 45° (PR-2B) | 574532 R | |
| VG 14 45° (PR-2B) | 574536 R | |
| V 15 45° (PR-2B) | 574504 R | |
| V 16 45° (PR-2B) | 574534 R | |
| VG 16 45° (PR-2B) | 574538 R | |
| V 18 45° (PR-2B) | 574506 R | |
| V 22 45° (PR-2B) | 574508 R | |
| V 28 45° (PR-2B) | 574510 R | |
| V 35 45° (PR-2B) | 574512 R | |

Германски висококачествен
продукт



REMS адаптерни клещи Mini Z1

за задвижване на пресоващите клещи REMS 45° (PR-2B). Подходящи за REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC.
Арт. № 578558 RX

REMS адаптерни клещи Z1

за задвижване на пресоващите клещи REMS 45° (PR-2B).
Подходящи за всички REMS радиални преси (освен REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC).
Арт. № 574500 RX

Стоманена кутия

с вложка за адаптерните клещи Mini Z1 и Z1, както и 6 броя пресоващи клещи REMS V 12–35 45° (PR-2B) или M 12–35 45° (PR-2B) или F 16–32 45° (PR-2B).
Арт. № 574516 R