



Клеши с предпазен пръстен за външни пръстени на валове



46 11 A2

Клеши черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 1: DIN 5254 A; прави върхове

DIN 5254 A



46 13 A2

Хромирана челюст, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 1: DIN 5254 A; прави върхове

DIN 5254 A



46 21 A21

Клеши черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 2: DIN 5254 B; огънати на 90° върхове
DIN 5254 B

90°



46 23 A21

Хромирана челюст, еднокомпонентни ръкохватки
Тип 2: DIN 5254 B; огънати на 90° върхове
DIN 5254 B

90°



46 31 A22

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки
Тип 3: Върхове на 45°

45°

- Описание
- Приложение
- за монтаж на предпазни пръстени на валове с диаметър Ø 3 - 140 mm
- устойчива форма, ковани
- предотвратяващи плъзгането, стабилни върхове
- Тяло на клещите и върхове: хром-ванадиева стомана, кована, закалена в масло



Артикулен номер	EAN 4003773-	Тип	Капацитет за диаметър на вала Ø mm	Върхове Ø mm	mm	g
46 11 A0	033950	1	3 - 10	0,9	140	85
46 11 A1	022909	1	10 - 25	1,3	140	86
46 11 A2	022916	1	19 - 60	1,8	180	134
46 11 A3	033974	1	40 - 100	2,3	210	220
46 11 A4	042532	1	85 - 140	3,2	320	505
46 13 A0	017417	1	3 - 10	0,9	140	85
46 13 A1	042990	1	10 - 25	1,3	140	82
46 13 A2	043003	1	19 - 60	1,8	180	133
46 13 A3	043010	1	40 - 100	2,3	210	211
46 21 A01	033967	2	3 - 10	0,9	125	85
46 21 A11	023005	2	10 - 25	1,3	125	85
46 21 A21	022923	2	19 - 60	1,8	170	132
46 21 A31	033981	2	40 - 100	2,3	200	219

Запазено право за технически изменения и несъответствия