

Гумени колела, полиамиден център с предпазител и въртяща се горна скоба с предна спирачка и с винт



Описание на колелото

Гумена шина; полиамиден център с предпазител.

Обикновен лагер

Обикновеният лагер идва от дупка в материала, която оформя центъра на колелото и съдържа оста.







Ос

Оста е направена от стоманени пластини с болт и глава.

Въртяща се горна скоба с предна спирачка и с винт

Въртяща се горна скоба с винт. Плочката, топката, пръстенът и вилката са направени от пресована и подцинкована стомана; въртеливи движения: двоен жлеб с грес със защита от прах, гарантирана от особената конфигурация на плочката. Щифтът е излят и съответно занитован. Предната спирачка заключва колелото и ротацията на горната плочка.



	50	20	66	24	76	35	8M	15	35	0,21	379101
	60	24	83	21	84	41	12M	25	50	0,36	379102
	75	24	101	25	91	41	12M	25	55	0,43	379303
	80	24	104	25	91	41	12M	25	55	0,46	379103
	100	24	121	32	95	41	12M	25	55	0,53	379104
	125	30	149	40	115	52	12M	25	80	0,89	379105

ТАШЕВ-ТАШЕВ-ТАШЕВ-ТАШЕВ-ТАШЕВ
www.tashev-garvin.com