

Стандартни гумени колела с дискове от пресована стомана, фиксирана плочка тип NL

Описание на колелото

стандартна немаркираща гумена шина; твърдост 85 +/- 3 опора А. Центърът е направен от два занитовани галванизирани пресовани стоманени диска. Версията с ролковите лагери на тези колела съществува и с антистатична лента. За да поръчате анти-статичното колело, добавете наставката "AS" към колелото + общия код за колелата



Обикновен лагер или ролков лагер

Обикновеният лагер идва от дупка в материала, която оформя центъра на колелото и съдържа оста. Обвивката на лагера при ролковия лагер се получава чрез калъп и съдържа цилиндрични ролкови лагери с клетка от полиамид 6

Ос


Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032.

Фиксирана горна плочка тип NL

Въртяща се горна скоба тип NL. Вилката е направена от пресована и подцинкована стомана.



80	25	107	100x85	80x60	9	65	0,49	535701
100	30	128	100x85	80x60	9	80	0,62	535702
125	37,5	156	100x85	80x60	9	130	0,92	535703
140	37,5	176	100x85	80x60	9	150	0,93	535704
150	40	182	100x85	80x60	9	170	1,04	535711
160	40	187	100x85	80x60	9	180	1,55	535712
160	40	199	140x110	105x80	11	180	2,07	535710
180	45	219	140x110	105x80	11	200	2,49	535705
200	50	240	140x110	105x80	11	230	2,89	535706
225	50	262	140x110	105x80	11	250	3,18	535707
250	60	296	200x160	160x120	14	300	5,16	535708
280	60	311	200x160	160x120	14	390	5,84	535709



80	25	107	100x85	80x60	9	65	0,51	535901
100	30	128	100x85	80x60	9	80	0,65	535902
125	37,5	156	100x85	80x60	9	130	0,95	535903
140	37,5	176	100x85	80x60	9	150	0,96	535904
150	40	182	100x85	80x60	9	170	1,07	535911
160	40	187	100x85	80x60	9	180	1,61	535912
160	40	199	140x110	105x80	11	180	2,13	535910
180	45	219	140x110	105x80	11	200	2,56	535905

200	50	240	140x110	105x80	11	230	3,05	535906
225	50	262	140x110	105x80	11	250	3,45	535907
250	60	296	200x160	160x120	14	300	5,06	535908
280	60	311	200x160	160x120	14	390	5,76	535909

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com