

Стандартни гумени колела с дискове от пресована стомана, въртяща се горна плочка тип NL с предна спирачка



Описание на колелото

стандартна немаркираща гумена шина; твърдост 85 +/-3 опора А. Центърът е направен от два занитовани галванизирани пресовани стоманени диска.

Версията с ролковите лагери на тези колела съществува и с антистатична лента. За да поръчате анти-статичното колело, добавете наставката "AS" към колелото + общия код за колелата

Обикновен лагер или ролков лагер


Обикновеният лагер идва от дупка в материала, която оформя центъра на колелото и съдържа оста. Обвивката на лагера при ролковия лагер се получава чрез калъп и съдържа цилиндрични ролкови лагери с клетка от полиамид 6

Ос


Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032.

Въртяща се горна плочка тип NL с предна спирачка

Въртяща се горна плочка тип NL. Плочката и вилката са направени от пресована и подцинкована стомана; въртеливи движения: двоен жлеб с грес със защита от прах, направен от полиетилен. Щифтът е вграден с върхна плочка и съответно занитован. Предната спирачка заключва колелото и ротацията на плочката.



	80	25	107	100x85	80x60	9	39	120	65	0,87	535401
	100	30	128	100x85	80x60	9	37	120	80	1,00	535402
	125	37,5	156	100x85	80x60	9	39	120	130	1,30	535403
	140	37,5	176	100x85	80x60	9	37	120	150	1,46	535404
	150	40	182	100x85	80x60	9	37	120	170	1,57	535411
	160	40	199	140x110	105x80	11	56	156	180	2,69	535410
	180	45	219	140x110	105x80	11	56	156	200	3,07	535405
	200	50	240	140x110	105x80	11	56	156	230	3,39	535406
	225	50	262	140x110	105x80	11	56	156	250	3,95	535407



	80	25	107	100x85	80x60	9	39	120	65	0,89	535421
	100	30	128	100x85	80x60	9	37	120	80	1,03	535422
	125	37,5	156	100x85	80x60	9	39	120	130	1,33	535423
	140	37,5	176	100x85	80x60	9	37	120	150	1,49	535424
	150	40	182	100x85	80x60	9	37	120	170	1,60	535431
	160	40	199	140x110	105x80	11	56	156	180	2,75	535430
	180	45		140x110	105x80	11	56	156	200	3,13	535425
	200	50	240	140x110	105x80	11	56	156	230	3,45	535426
	225	50	262	140x110	105x80	11	56	156	250	4,22	535427