

Инжекционни полиетанови колела TPU 60D, център с полиамид 6, фиксирана плочка тип NL



Описание на колелото

Инжекционни полиетанова шина TPU 60D; твърдост 60 поставка D. център – полиамид 6.

Обикновен лагер или ролков лагер


Обикновеният лагер идва от дупка в материала, която оформя центъра на колелото и съдържа оста. Обвивката на лагера при ролковия лагер се получава чрез калъп и съдържа цилиндричен лагер от неръждаема стомана с полиамид.

Ос от неръждаема стомана

Оста е съставена от неръждаема стомана AISI 304, с болт от неръждаема стомана според UNI EN 24017 и глава от неръждаема стомана според UNI EN 24032

Фиксирана плочка тип NL

Фиксирана плочка скоба тип NL. Вилката е направена от пресована и подцинкована стомана.



	80	100	125	150	150	200				
	107	128	156	182	194	240				
	100x85	100x85	100x85	100x85	140x110	140x110				
	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80				
	9	9	9	9	11	11				
	120	170	220	220	300	300				
	0,38	0,43	0,66	0,80	1,46	2,01				
	605701	605702	605703	605704	605711	605706				



	80	100	125	150	150	200				
	107	128	156	182	194	240				
	100x85	100x85	100x85	100x85	140x110	140x110				
	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80				
	9	9	9	9	11	11				
	120	170	220	220	300	500				
	0,41	0,43	0,67	0,82	1,51	1,06				
	605901	605902	605903	605904	605911	605906				