

Колело Blickle промишлено завиващо с планка и плъзгащ лагер полиамидно с полиуретанов бандаж 100 мм, 110 кг, LKPXA-TPA 101G



Корпус:

От висококачествена, устойчива на ръжда, шампована хромникелова стомана (материал

№. 1.4301/AISI 304), с двоен сачмен лагер във въртящата опора, стабилен централен болт, защита на сачмата чрез придаване на специална форма на горната планка и сферична шайба. Специалното динамично занитване Blickle на въртящата опора спомага за минимален луфт на въртяща опора при лесно движение и голяма

продължителност на експлоатация чрез наклеп на каналите за сачмите. Всички детайли,

вкл. материалът на оста са устойчиви на ръжда. Завинтена ос на колелото.

Гладко шлифована повърхност.

Колела:

Гума / Работна повърхнина: От висококачествен, термопластичен гумен еластомер (TPE), голям комфорт на движение, безшумен ход, ниско съпротивление при

търкаляне и въртене, щадене на пода, химическа, неразтворима връзка с тялото на колелото. Джанта / Тяло на колелото: От висококачествен, нечуплив полипропилен.

Химическа връзка

Тегло на детайла	0.552	kg
Изместване напред на въртяща ролка	40	
	mm (F) Обща	
височина	136	
	mm (H)	
Товароносимост	110	kg
Ширина на колелото	32	
	mm (T2) Ø на	
колелото	100	
	mm (D)	
Термоустойчивост от	-20	°C
Термоустойчивост до	60	°C
Твърдост на покритието	85° Shore A	Вид лагер
	Plain bore	
Размер на планката	90 x 66	mm(A,B) Ø на
отвора за болт	8,5	mm(d) Разстояние
между отворите за болтове	75x45/61x51mm(a,b)	

Продукт: [Колело Blickle промишлено завиващо с планка и плъзгащ лагер полиамидно с полиуретанов бандаж 100 мм, 110 кг, LKPXA-TPA 101G](#)

Категория: [Колела промишлени полиамидни](#)

Бранд: [Blickle](#)

Категория бранд: [Колело Blickle](#)