

Produktdatenblatt

EAN 4047526040673

ID 40675

PK 262/20-75G

Rollwiderstand

■■■■■ gut

Fahrgeräusch

■■■■■ hervorragend

Bodenschonung

■■■■■ hervorragend



Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge

Räder:

Luftreifen mit Schlauch, höchster Fahrkomfort, äußerst bodenschonend, PAK konform gemäß EU-Richtlinie 2005/69/EG.

Laufbelag / Reifen:

Luftreifen mit Blockprofil.

Radkörper / Felge:


Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen. Reifen auf Felge montiert.

Radkörperfarbe:

schwarz

Technische Daten

Profil		Blockprofil
Rad-Ø		260 mm (D)
Reifenbreite		85 mm (T2)
Reifenmaß		3.00-4
Ply-Rating		2
Tragfähigkeit		150 kg
Reifendruck		2,0/30 bar/psi
Achsloch-Ø		20 mm (d)
Nabenlänge		75 mm (T1)
Profilart Rillenprofil		B02
Stückgewicht		1,1 kg
Temperaturbeständigkeit		-20 ° C
Temperaturbeständigkeit bis		40 ° C
Belagshärte		65° Shore A
Lagerart		Gleitlager



Varianten



PK 262/20-75G-SG



PK 262/20-75G-ROT



PK 262/20-75G-SG-ROT