

Полиетанови колела TR с алуминиев център, въртяща се плочка тип Р с регулируема спирачка



Описание на колелото

TR полиетанова шина; твърдост 95+/-2 поставка А.
Алуминиев център.

Ролков лагер


Обвивката се получава калъп и съдържа цилиндричен лагер серия 2.

Ос

Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032.

Въртяща се плочка тип Р с регулируема спирачка

Въртяща се плочка тип Р. Плочката, пръстенът и вилката са направени от пресована и подцинкована стомана; въртеливи движения: двоен жлеб с грес със защита от прах, направен от найлон. Щифтът е направен от стоманен болт с глава 8.8. Регулируемата спирачка спира ротацията на колелото и на плочката.



	150	40	200	140x110	105x80	11	70	126	600	3,75	656604
	200	50	250	140x110	105x80	11	70	126	750	4,51	656606



Описание на колелото

TR полиетанова шина; твърдост 95+/-2 поставка А.
Алуминиев център.

Ролков лагер


Обвивката се получава калъп и съдържа цилиндричен лагер серия Z.

Ос

Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032.

Въртяща се плочка тип Р с регулируема спирачка

Въртяща се плочка тип Р. Плочката, пръстенът и вилката са направени от пресована и подцинкована стомана; въртеливи движения: двоен жлеб с грес със защита от прах, направен от найлон. Щифтът е направен от стоманен болт с глава 8.8. Регулируемата спирачка спира ротацията на колелото и на плочката.



	100	30	138	100x85	80x60	9	46	120	250	1,35	656602
	125	35	161	100x85	80x60	9	48	120	350	1,54	656603

Полиетанови колела TR с център от лято желязо, въртяща се плочка тип Р с регулируема спирачка



Описание на колелото

TR полиетанова шина; твърдост 95+/-2 поставка А.
Център от лято желязо.

Ролков лагерь

Обвивката се получава калъп и съдържа цилиндричен лагер серия Z.


Ос

Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032.

Въртяща се плочка тип Р с регулируема спирачка

Въртяща се плочка тип Р. Плочката, пръстенът и вилката са направени от пресована и подцинкована стомана; въртеливи движения: двоен жлеб с грес със защита от прах, направен от найлон. Щифтът е направен от стоманен болт с глава 8.8.

Регулируемата спирачка спира ротацията на колелото и на плочката.



	150	30	200	140x110	105x80	11	70	156	400	4,08	656624
	150	35	200	140x110	105x80	11	70	126	490	4,52	656634
	175	35	225	140x110	105x80	11	70	126	650	4,99	656625
	200	45	240	140x110	105x80	11	70	126	750	6,46	656626