

Немаркиращи гумени колела, дискове от пресована стомана, въртяща се горна плочка, скоба тип NL



Описание на колелото

стандартна немаркираща гума; твърдост 85 +/- 3 опора А. Центърът е направен от два галванизирани занитовани пресовани стоманени диска

Обикновен лагер или ролков лагер

В жлеба на лагера, главината съдържа втулка, направена от полиамид 6 с молибденов дисулфид, който го прави самосмазващ се.

В жлеба на лагера, главината цилиндрични ролкови лагери с клетка от полиамид 6.

Ос

Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032.

Въртяща се горна скоба тип NL

Въртяща се горна скоба тип NL. Плочката, пръстенът и вилката са направени от пресована и подцинкована стомана; въртеливи движения: двоен жлеб с грес със защита от прах, направен от полиетилен. Щифтът е вграден с връхна плочка и съответно занитован.

	80	25	107	100x85	80x60	9	39	65	0,69	234401	
	100	30	128	100x85	80x60	9	37	80	0,82	234402	
	125	37,5	156	100x85	80x60	9	39	130	1,18	234403	
	140	37,5	176	100x85	80x60	9	37	150	1,31	234404	
	150	40	182	100x85	80x60	9	37	170	1,42	234411	
	160	40	199	140x110	105x80	11	56	180	2,44	234410	
	200	50	240	140x110	105x80	11	56	230	3,25	234406	

	80	25	107	100x85	80x60	9	39	65	0,70	234601	
	100	30	128	100x85	80x60	9	37	80	0,84	234602	
	125	37,5	156	100x85	80x60	9	39	130	1,21	234603	
	140	37,5	176	100x85	80x60	9	37	150	1,34	234604	
	150	40	182	100x85	80x60	9	37	170	1,45	234611	
	160	40	199	140x110	105x80	11	56	180	2,50	234610	
	200	50	240	140x110	105x80	11	56	230	3,31	234606	