

стандартна немаркираща гума; твърдост 85 +/-3 опора А с полипропиленов център.

Обикновеният лагер идва от отвор в материала, който оформя центъра на колелото и съдържа оста. Обвивката на лагера при ролковия лагер се получава чрез калъп и съдържа цилиндрични ролкови лагери с клетка от полиамид 6

Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032.

Въртяща се горна планка тип NL. Планката, пръстенът и вилката са направени от пресована и поцинкована стомана; въртеливи движения: двоен жлеб с грес със защита от прах, направен от полиетилен. Щифтът е вграден с върхна плочка и съответно занитован. Предната спирачка е необходима да заключи колелото и въртенето на горната плочка.

											
	80	25	107	100x85	80x60	9	39	120	65	0,82	225201
	100	30	128	100x85	80x60	9	37	120	80	0,88	225202
	125	37,5	156	100x85	80x60	9	39	120	110	1,20	225203
	140	37,5	176	100x85	80x60	9	37	120	120	1,32	225204
	150	40	182	100x85	80x60	9	37	120	130	1,45	225211
	160	40	199	140x110	105x80	11	56	156	150	2,38	225210
	180	45	219	140x110	105x80	11	56	156	180	2,69	225205
	200	50	240	140x110	105x80	11	56	156	225	3,00	225206

													
	80	25	107	100x85	80x60	9	39	120	65	0,86			225221
	100	30	128	100x85	80x60	9	37	120	80	0,93			225222
	125	37,5	156	100x85	80x60	9	39	120	110	1,24			225223
	140	37,5	176	100x85	80x60	9	37	120	120	1,35			225224
	150	40	182	100x85	80x60	9	37	120	130	1,45			225231
	160	40	199	140x110	105x80	11	56	156	150	2,47			225230
	200	50	240	140x110	105x80	11	56	156	225	3,04			225226