

Немаркиращи гумени колела, полипропиленов център, въртяща се горна плочка, скоба тип NL



Описание на колелото

стандартна немаркираща гума; твърдост 85 +/-3 опора А. полипропиленов център.

Обикновен лагер или ролков лагер

Обикновеният лагер идва от дупка в материала, която оформя центъра на колелото и съдържа оста.

Обвивката на лагера при ролковия лагер се получава чрез калъп и съдържа цилиндрични ролкови лагери с клетка от полиамид 6

Oc

Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032.

Въртяща се горна скоба тип NL

Въртяща се горна скоба тип NL. Плочката, пръстенът и вилата са направени от пресована и подцинкована стомана.; въртеливи движения: двоен жлеб с грес със защита от прах, направен от полиетилен. Щифтът е вграден с връхна плочка и съответно занован.



	80	25	107	100x85	80x60	9	39	65	0,64	224401
	100	30	128	100x85	80x60	9	37	80	0,73	224402
	125	37,5	156	100x85	80x60	9	39	110	1,06	224403
	140	37,5	176	100x85	80x60	9	37	120	1,18	224404
	150	40	182	100x85	80x60	9	37	130	1,31	224411
	160	40	199	140x110	105x80	11	56	150	2,10	224410
	180	45	219	140x110	105x80	11	56	180	2,40	224405
	200	50	240	140x110	105x80	11	56	225	2,72	224406