

## Немаркиращи гумени колела, полипропиленов център, фиксирана скоба тип NL



### Описание на колелото

стандартна немаркираща гума; твърдост 85 +/-3 опора А. полипропиленов център.

### Обикновен лагер или ролков лагер

Обикновеният лагер идва от дупка в материала, която оформя центъра на колелото и съдържа оста. Обвивката на лагера при ролковия лагер се получава чрез калъп и съдържа цилиндрични ролкови лагери с клетка от полиамид 6

### Ос

Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032.

### Фиксирана скоба тип NL

Фиксирана скоба тип NL. Вилката е направена от пресована подцинкована стомана.

|  | 80  | 25   | 107 | 100x85  | 80x60  | 9  | 65  | 0,36 | 225701 |  |
|--|-----|------|-----|---------|--------|----|-----|------|--------|--|
|  | 100 | 30   | 128 | 100x85  | 80x60  | 9  | 80  | 0,48 | 225702 |  |
|  | 125 | 37,5 | 156 | 100x85  | 80x60  | 9  | 110 | 0,71 | 225703 |  |
|  | 140 | 37,5 | 176 | 100x85  | 80x60  | 9  | 120 | 0,80 | 225704 |  |
|  | 150 | 40   | 182 | 100x85  | 80x60  | 9  | 130 | 0,93 | 225711 |  |
|  | 160 | 40   | 199 | 140x110 | 105x80 | 11 | 150 | 1,73 | 225710 |  |
|  | 180 | 45   | 219 | 140x110 | 105x80 | 11 | 180 | 2,11 | 225705 |  |
|  | 200 | 50   | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 225 | 2,50 | 225706 |  |

|  | 80  | 25   | 107 | 100x85  | 80x60  | 9  | 65  | 0,39 |  | 225901 |
|--|-----|------|-----|---------|--------|----|-----|------|--|--------|
|  | 100 | 30   | 128 | 100x85  | 80x60  | 9  | 80  | 0,51 |  | 225902 |
|  | 125 | 37,5 | 156 | 100x85  | 80x60  | 9  | 110 | 0,73 |  | 225903 |
|  | 140 | 37,5 | 176 | 100x85  | 80x60  | 9  | 120 | 0,82 |  | 225904 |
|  | 150 | 40   | 182 | 100x85  | 80x60  | 9  | 130 | 0,93 |  | 225911 |
|  | 160 | 40   | 199 | 140x110 | 105x80 | 11 | 150 | 1,75 |  | 225910 |
|  | 200 | 50   | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 225 | 2,67 |  | 225906 |