

Стандартни гумени колела с дискове от пресована стомана, фиксирана плочка тип NL с дупка за винт



Описание на колелото

стандартна немаркираща гума; твърдост 85 +/-3 опора А. Центърът е направен от два занитовани галванизирани пресовани стоманени диска.

Версията с ролковите лагери на тези колела съществува и с антистатична лента. За да поръчате анти-статичното колело, добавете наставката "AS" към колелото + общия код за колелата

Обикновен лагер или ролков лагер

Обикновеният лагер идва от дупка в материала, която оформя центъра на колелото и съдържа оста. Обвивката на лагера при ролковия лагер се получава чрез калъп и съдържа цилиндрични ролкови лагери с клетка от полиамид 6

Ос

Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032

Фиксирана горна плочка тип NL с дупка за винт

Фиксирана горна плочка тип NL. Плочката и вилката са направени от пресована и подцинкована стомана; въртеливи движения: двоен жлеб с грес със защита от прах, направен от полиетилен. Щифтът е вграден с върхна плочка и съответно занитован.

										
	80	25	107	39	80	12	65	0,61	537701	
	100	30	128	37	80	12	80	0,74	537702	
	125	37,5	156	39	80	12	130	1,09	537703	
	140	37,5	176	37	80	12	150	1,23	537704	
	150	40	182	37	80	12	170	1,35	537711	
	160	40	193	56	102	20	180	1,78	537710	
	180	45	214	56	102	20	200	2,66	537705	
	200	50	236	56	102	20	230	3,16	537706	

										
	80	25	107	39	80	12	65	0,63		537901
	100	30	128	37	80	12	80	0,76		537902
	125	37,5	156	39	80	12	130	1,12		537903
	140	37,5	176	37	80	12	150	1,26		537904
	150	40	182	37	80	12	170	1,38		537911
	160	40	193	56	102	20	180	1,85		537910
	180	45	214	56	102	20	200	2,73		537905
	200	50	236	56	102	20	230	3,22		537906