

Инжекционни полиетанови колела TPU 60D, център с полиамид 6, фиксирана плочка тип NL



Описание на колелото

Инжекционни полиетанова шина TPU 60D; твърдост 60 поставка D. център – полиамид 6.

Обикновен лагер или ролков лагер

Обикновеният лагер идва от дупка в материала, която оформя центъра на колелото и съдържа оста. Обвивката на лагера при ролковия лагер се получава чрез калъп и съдържа цилиндричен лагер от неръждаема стомана с полиамид.

Ос от неръждаема стомана

Оста е съставена от неръждаема стомана AISI 304, с болт от неръждаема стомана според UNI EN 24017 и глава от неръждаема стомана според UNI EN 24032

Фиксирана плочка тип NL

Фиксирана плочка скоба тип NL. Вилката е направена от пресована и подцинкована стомана.

	80	30	107	100x85	80x60	9	120	0,38	605701	
	100	30	128	100x85	80x60	9	170	0,43	605702	
	125	35	156	100x85	80x60	9	220	0,66	605703	
	150	35	182	100x85	80x60	9	220	0,80	605704	
	150	45	194	140x110	105x80	11	300	1,46	605711	
	200	50	240	140x110	105x80	11	300	2,01	605706	
	80	30	107	100x85	80x60	9	120	0,41		605901
	100	30	128	100x85	80x60	9	170	0,43		605902
	125	35	156	100x85	80x60	9	220	0,67		605903
	150	35	182	100x85	80x60	9	220	0,82		605904
	150	45	194	140x110	105x80	11	300	1,51		605911
	200	50	240	140x110	105x80	11	500	1,06		605906