

Немаркиращи гумени колела, полипропиленов център, фиксирана скоба тип NL



Описание на колелото

стандартна немаркираща гума шина; твърдост 85 +/-3 опора А. полипропиленов център.

Обикновен лагер или ролков лагер

Обикновеният лагер идва от дупка в материала, която оформя центъра на колелото и съдържа оста. Обвивката на лагера при ролковия лагер се получава чрез калъп и съдържа цилиндрични ролкови лагери с клетка от полиамид 6

Ос

Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032.

Фиксирана скоба тип NL

Фиксирана скоба тип NL. Вилката е направена от пресована подцинкована стомана.

									
	80	25	107	100x85	80x60	9	65	0,36	225701
	100	30	128	100x85	80x60	9	80	0,48	225702
	125	37,5	156	100x85	80x60	9	110	0,71	225703
	140	37,5	176	100x85	80x60	9	120	0,80	225704
	150	40	182	100x85	80x60	9	130	0,93	225711
	160	40	199	140x110	105x80	11	150	1,73	225710
	180	45	219	140x110	105x80	11	180	2,11	225705
	200	50	240	140x110	105x80	11	225	2,50	225706

									
	80	25	107	100x85	80x60	9	65	0,39	225901
	100	30	128	100x85	80x60	9	80	0,51	225902
	125	37,5	156	100x85	80x60	9	110	0,73	225903
	140	37,5	176	100x85	80x60	9	120	0,82	225904
	150	40	182	100x85	80x60	9	130	0,93	225911
	160	40	199	140x110	105x80	11	150	1,75	225910
	200	50	240	140x110	105x80	11	225	2,67	225906