


Скеле алуминиево "Climtec"



- Максималното натоварване е 150 kg/m^2
- Бързо монтиране без използване на специални инструменти.
- Ниската височина на отделните модули позволяват безпрепятствено преминаване през врати и правят скелето ClimTec идеално за вътрешна работа.
- "V"-образната напречна релса осигурява максимална поддръжка и безопасност.
- Неплъзгащите се, профилирани стъпала осигуряват безопасност при изкачване.



	Основно скеле	+ 1-та наставка	+ 2-та наставка
Работна височина м (A)	3,00	5,00	7,00
Височина на работната площадка м (B)	1,00	3,00	5,00
Височина на скелето м (C)	1,95	4,00	6,00
Максимална работна площ м	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42
Размери на работната платформа м	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60

Special Accessoires



- Ballast weight (10 kg) Art. No. 704306
- Set of casters (4 pieces) Art. No. 714169

For the number of necessary load weights
please refer to assembly and service
instructions

Тегло. kg	35,5	27,0 (62,5)	30,5 (93,0)
Размери на транспортна единица	Основно скеле	+ 1-та наставка	+ 2-та наставка
Дължина m	1,96	2,21	2,21
Широчина m	0,74	0,74	0,74
Височина m	0,16	0,14	0,14
Art.-No.	710116	710130	710154

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com