

Коса бензинова самоходна с кош **LC 353V**



- Висококачествена косачка, с мощен мотор и променлива скорост. Лек, устойчив на корозия композитно шаси и алуминиеви джанти. Интелигентни решения като удобни, съваеми, лесно свалящи се дръжки и лесно регулиране на височината на косене, осигуряват удобство при използване. Има прахосъбиращата торба, проектирана да задържа праха в торбата и колекторен нож, който оставя значително по-малко окосена трева на моравата, за по-спретнат вид.



Двигател

Производител на двигателя
Модел двигател
Обем на цилиндъра
Обем на резервоара за гориво
Ефективна мощност при зададени обороти
Тип смазване на двигателя
Exhaust emissions (CO₂ E₁ V)

Briggs & Stratton
650EXI
163.0 cm³
1 l
2.4 kW
Пръскане
934.1 g/kWh⁽¹⁾



Косилен апарат

Методи на косене
BioClip® комплект
Приставка за BioClip®
Ширина на косене
Стъпки на височината на косене
Регулиране височината на косене
Максимална височина на косене
Минимална височина на косене

**Събиране/BioClip®/
Задно изхвърляне**
**Available as
accessory**
Not included
53 cm
6
Централно
75 mm
20 mm



Система на задвижване

Задвижваща система	Самоход, вариативна скорост
Задвижващи колела	Задни
Скорост	5 km/h
Скорост напред, мин.-макс.	2.8-5.0 km/h km/h



Размери

Размер на предните колела	190 mm
Размер на задните колела	230 mm
Тегло	32.8 kg
Междусие	72 cm



Шум

Налигане на шума, усещано от оператора	85 dB(A)
Ниво на звука, измерено	96.3 dB(A)
Ниво на шума, гарантирано (LWA)	97 dB(A)



Оборудване

Вид кош	Fabric with dust blocker
Обем на коша	60 l
Вид ръкохватка	Ергономична
Регулиране височината на ръкохватката	2 Step
Лагер на колелото, преден/заден	Yes/Yes
Бърза връзка за маркуч	не
Меко сцепление	Да
Контрол на газта	не
Лагеруващи колела	Да



Материал

Материали на корпуса	Composite
Джанти, материал	Пластмаса



Вибрации

Вибрации на ръкохватката	4.0 m/s ²
--------------------------	----------------------

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com