

## Транспорт и съхранение

- Обезопасете оборудването при транспорт, за да предотвратите повреда и инциденти.
- Съхранявайте продукта и оборудването в суха и устойчива на замръзване среда.
- Почистете продукта.
- Сменете или ремонтирайте повредените компоненти.
- Използвайте правилния предпазен капак върху продукта, който не задържа влага.
- Дръжте продукта пълтно прикрепен при транспорт.

## Технически характеристики

333R Mark II	
<b>Двигател</b>	
Обем на цилиндъра, см <sup>3</sup>	32,6
Обороти на празния ход, об/мин	3000±300
Препоръчителна макс. скорост, об/мин	9100
Скорост на изходния вал, об/мин	6700
Максимална мощност на двигателя, в съответствие с ISO 8893, kW/hp @ об/мин	1,0/1,3 при 7000
<b>Горивна и смазочна система</b>	
Запалителна свещ	NGK BPMR7A/HQT-1
Разстояние между електродите, мм	0,6 + -0,7
<b>Горивна и смазочна система</b>	
Вместимост на резервоара за гориво, l/cm <sup>3</sup>	1,1/1100
<b>Тегло</b>	
Тегло, kg	7,2
<b>Шумови емисии<sup>73</sup></b>	
Ниво на звуковата мощност, измерена в dB(A)	106,9
Ниво на звуковата мощност, гарантирана L <sub>WA</sub> dB(A)	108
<b>Нива на звука<sup>74</sup></b>	
Еквивалентното ниво на звуковото налягане при ухото на оператора, dB(A):	
Оборудвано с тримерна глава	96,9

<sup>73</sup> Шумови емисии в околната среда, измерени като звукова мощност (L<sub>WA</sub>) в съответствие с директива на ЕО 2000/14/ЕО. Отчетените нива на шума за машината са измерени с оригиналното режещо оборудване, което дава най-високото ниво. Разликата между гарантирания и измереното ниво на шума е в това, че гарантираниято ниво на шума включва също и дисперсията в резултатите от измерването, както и вариациите между различните машини от един и същи модел в съответствие с Директива 2000/14/ЕО.

<sup>74</sup> Отчетените данни за еквивалентното ниво на звуковото налягане за машината имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 2,5 dB (A).

	<b>333R Mark II</b>
<b>Нива на вибрациите<sup>75</sup></b>	
Еквивалентни нива на вибрациите, $a_{hv,eq}$	
Оборудвано с тримерна глава, лява/дясна ръкохватка, $m/s^2$	6,1/6,2

## Принадлежности

<b>333R Mark II</b>		
Одобрени приспособления	Тип	Предпазител на режещо оборудване
Нож за трева/ резец за трева	Multi 330-2 ( $\varnothing$ 330 2 зъба)	593 70 66-01
	Multi 255 – 3 ( $\varnothing$ 255 3 зъби)	593 70 66-01
	Grass 275-4 ( $\varnothing$ 275 4 зъба)	593 70 66-01
	Grass 255-4 1" ( $\varnothing$ 255 4 зъба)	593 70 66-01
Тримерна глава	593707601	593 70 66-01
Сферична опора	Фиксирана	

<sup>75</sup> Отчетените данни за еквивалентното ниво на вибрациите имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от  $1,5 m/s^2$ .