

Коса бензинова моторна ръчна **545RXT AT**



- Husqvarna 545RXT е хросторез за професионална употреба за рязане и подрязване. Неговата уникална комбинация от мощност, ефективност и удобство, осигурява висока производителност с по-малко усилия от ползвателя. Опростена процедура по стартиране: само продухайте, натиснете старт бутон и издърпайте въжето. Мощният мотор с технологията X-Torq, предлага висока ефикасност на горивото и намалени нива на емисии, а автоматичната настройка на мотора AutoTune осигурява максимална производителност, независимо от качеството на горивото, климата или надморската височина. Самарът Balance XT, регулируемите дръжки и ефикасното поглъщане на вибрациите помагат да се максимизира производителността и удобството, дори и при продължителна и трудна работа.



Двигател

Максимален въртящ момент	2.6 Nm
Обем на цилиндъра	45.7 cm³
Мощност	2.95 hp
Мощност	2.2 kW
Максимална скорост	9000 rpm
Обем на бензиновия резервоар	1 l
Разход на гориво (g/kWh)	450 g/kWh
Скорост на празен ход	2700 rpm
Максимални обороти	8800 rpm
Свещ	NGK CMR6H
Разстояние между електродите на свещта	0.5 mm
Exhaust emissions (CO2 EU V)	856 g/kWh ^[1]



Трансмисия

Предавателно число	1
Ъгъл на предавката	35°



Тегло (без режещи инструменти)
Дължина на тръбата
Диаметър на тръбата

8.6 kg
1465 mm
32 mm



ОЕМ Диск
ОЕМ Самар
ОЕМ Тримерна глава

Multi 300-3
Balance XT
T45X M12



Вид масло
Тип на смазване

Husqvarna 2-двухтактово или
еквивалент при 50:1
Биоразградимо масло



Ниво на шума, гарантирано (LWA)
Ниво на звука, измерено
Налигане на шума, усещано от оператора

117 dB(A)
115 dB(A)
102 dB(A)



Вредни емисии (HC средно)
Вредни емисии (HC средно ниво)
Вредни емисии (CO средно)
Вредни емисии (CO средно ниво)
Вредни емисии (NOx средно)
Вредни емисии (NOx средно ниво)

45.98 g/kWh
40.63 g/kWh
283.71 g/kWh
268.74 g/kWh
1.28 g/kWh
1.09 g/kWh

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com