

Моторни коси

HUSQVARNA 129R

С модел 129R, мощността, на която разчитат професионалистите, вече е достъпна и за частните стопани. Тази удобна за работа моторна коса се отличава с професионално качество и мощен 27 кубиков двигател, който се стартира лесно, благодарے на интуитивното управление и системата Smart Start®. Доставка се в комплект с комбиниран предпазител, тримерна глава и нож за трева.

💧 Разход на гориво (g/kWh)	604 g/kWh
🔧 Обем на цилиндъра	27.6 cm³
🔧 Тегло (без режещи инструменти)	5.4 kg
⚡ Мощност	0.85 kW



Включва:

Trimmer head T25

Grass blade 4-tooth

Самар Standard

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Искате ли да погледнете по-отблизо? Научете всички подробности, вижте дизайна и разгледайте характеристиките.



Прав вал

Прав вал с голям обхват.



Полу-прозрачен резервоар

Полу-прозрачният резервоар за гориво улеснява следенето на нивото на горивната смес.

Стандартен двоен самар

Стандартен самар за по-лека коса



Tap 'n Go

Здрава и мощна двойно режеща система с Tap'n Go функция за бързо зареждане на главата.



- Лесно стартиране
- Smart Start®
- Стоп ключ с автоматично връщане

- Интуитивни прибори за управление
- Ъглова предавка за моторна коса
- Комфорт

Спецификации

 Двигател

Обем на цилиндъра	27.6 cm³
Мощност	1.1 hp
Мощност	0.85 kW
Максимална скорост	8000 rpm
Обем на бензиновия резервоар	0.27 l
Разход на гориво (g/kWh)	604 g/kWh
Скорост на празен ход	2800 rpm
Максимални обороти	7200 rpm
Свещ	NGK CMR6A
Разстояние между електродите на свещта	0.5 mm
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1580 g/kWh [1]

 Размери

Тегло (без режещи инструменти)	5.4 kg
Дължина на тръбата	1174.16 mm
Диаметър на тръбата	25.4 mm

 Шум

Ниво на шума, гарантирано (LWA)	114 dB(A)
Ниво на звука, измерено	106 dB(A)
Налягане на шума, усещано от оператора	94 dB(A)

 Вибрации

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	8.6 m/s²
--	----------

 Трансмисия

Предавателно число	13
Ъгъл на предавката	30 °

 Оборудване

OEM Диск	Grass 255-4
OEM Самар	Стандартен двоен самар
OEM Тримерна глава	T25 (L)

 Емисии

Вредни емисии (HC средно)	28.91 g/kWh
Вредни емисии (HC средно)	31.56 g/kWh
Вредни емисии (HC средно ниво)	31.56 g/kWh
Вредни емисии (CO средно)	98.23 g/kWh
Вредни емисии (CO средно)	30.3 g/kWh
Вредни емисии (CO средно ниво)	30.3 g/kWh
Вредни емисии (NOx средно)	0.87 g/kWh
Вредни емисии (NOx средно)	1.82 g/kWh
Вредни емисии (NOx средно ниво)	1.82 g/kWh

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна **8.4 m/s²**

зърпковатка

[1] This CO₂ measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com