

SDS-PLUS КОМБИНИРАН ПЕРФОРАТОР D25413, D25414, D25415, D25430

Честито!

Вие избрахте инструмент на DeWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на продукти и иновации прави DeWALT един от най-надеждните партньори за потребителите на професионални електроинструменти.

Технически данни

		D25413	D25414	D25415	D25430
Напрежение	V	230	230	230	230
(Само за Великобритания и Ирландия)	V	230/115	230/115	230/115	230/115
Тип		1	1	1	1
Входяща мощност	W	1000	1000	1000	1000
Скорост при ненатоварване	мин ⁻¹	0–820	0–820	0–820	–
Удара в минута	увм	0–4700	0–4700	0–4700	0–4700
Енергия на удара					
Ударно пробиване	J	4,2	4,2	4,2	–
Дялкане	J	4,2	4,2	4,2	4,2
Максимален диапазон на пробиване в стомана/дърво/бетон	мм	13/32/32	13/32/32	13/32/32	–
Позиции на длето		12	12	12	12
Капацитет при пробиване на меки тухли	мм	100	100	100	–
Ножодържач		SDS Plus®	SDS Plus®	SDS Plus®	SDS Plus®
Диаметър на лагера	мм	60	60	60	60
Тегло	кг	4,2	4,3	4,3	4,0
L _{PA} (звуково налягане)	dB(A)	86	86	86	86
K _{PA} (звуково налягане колебание)	dB(A)	3	3	3	3
L _{WA} (звукова мощност)	dB(A)	97	97	97	97
K _{WA} (звукова мощност колебание)	dB(A)	3	3	3	3
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите посоки), утвърдени според EN 60745.					
Пробиване в метал					
Стойност на излъчваните вибрации a _h =	м/с ²	<2,5	<2,5	<2,5	–
Колебание K =	м/с ²	1,5	1,5	1,5	–
Пробиване в бетон					
Стойност на излъчваните вибрации a _{h, HD} =	м/с ²	8,2	8,2	8,2	–
Колебание K =	м/с ²	1,5	1,5	1,5	–
Дялкане					
Стойност на излъчваните вибрации a _{h, Cheq} =	м/с ²	7,1	7,1	7,1	7,1
Колебание K =	м/с ²	1,5	1,5	1,5	1,5
Завинтване без удар					
Стойност на излъчваните вибрации a _h =	м/с ²	<2,5	<2,5	<2,5	–
Колебание K =	м/с ²	1,5	1,5	1,5	–