


# Съчмени лагери с дълбок канал



2Z с метална капсуловка



2RS с пластмасова капсуловка




RS -  
едностранна  
пластмасова  
капсуловка.

**Z** -  
едностранна  
метална  
капсуловка

**2Z** -  
двустранна  
метална  
капсуловка

**2RS** -  
двустранна  
пластмасов  
а  
капсуловка



-Z




-2Z



-RZ



-2RZ



-RS1



-2RS1




без капсуловка

Съчмените лагери с дълбок канал са много разпространени.

Дълбокият канал се формира от двата канала на всяка гривна (пръстен). Този канал позволява на лагера да понася както радиални, така и аксиални натоварвания и в двете посоки, а също така и комплексни товари, резултат на сумата от радиални и аксиални сили. Съчмените лагери с дълбок канал са приложими за високоскоростни приложения., Лагери без капсуловка с дълбок канал се предлагат и в различни весии, включително и предварително смазани лагери, лагери със защита или с уплътнение от едната или и от двете страни, лагери с фиксиращ пръстен и лагери за големи натоварвания.

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 3-10 mm



Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение	Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение	
d	D	B				d	D	B				
mm			kN	kg	-	mm			kN	kg	-	
3	10	4	0.49	0.002	623	7	17	5	1.35	0.005	619/7	
	10	4	0.49	0.002	623-Z		(пр.)	17	5	1.35	0.005	619/7-2Z
	10	4	0.49	0.002	623-2Z		17	5	1.35	0.005	619/7-2Z	
	10	4	0.49	0.002	623-2RS1		19	6	2.21	0.008	607	
4	9	2.5	0.54	0.001	618/4	19	6	2.21	0.008	607-Z		
	9	3.5	0.54	0.001	628/4-2Z	19	6	2.21	0.008	607-2Z		
	9	3.5	0.45	0.001	628/4-2Z	19	6	2.21	0.008	607-RS1		
	11	4	0.65	0.002	619/4	19	6	2.21	0.008	607-2RS1		
	11	4	0.65	0.002	619/4-2Z	22	7	3.25	0.013	627		
	11	4	0.61	0.002	619/4-2Z	22	7	3.25	0.013	627-Z		
	13	5	0.98	0.003	624	22	7	3.25	0.013	627-2Z		
	13	5	0.98	0.003	624-Z	22	7	3.25	0.012	627-2RS1		
	13	5	0.98	0.003	624-2Z	8	16	4	1.33	0.003	618/8	
	16	5	1.11	0.005	634		16	5	1.33	0.004	628/8-2Z	
5	16	5	1.11	0.005	634-2Z	16	5	1.12	0.004	628/8-2Z		
	11	3	0.64	0.001	618/5	19	6	1.72	0.007	619/8		
	11	4	0.64	0.002	628/5-2Z	19	6	1.72	0.007	619/8-2Z		
	11	4	0.54	0.002	628/5-2Z	19	6	1.59	0.007	619/8-2Z		
	13	4	0.82	0.003	619/5	22	7	3.25	0.012	608		
	13	4	0.82	0.003	619/5-2Z	22	7	3.25	0.012	608-Z		
	13	4	0.74	0.003	619/5-2Z	22	7	3.25	0.012	608-2Z		
	16	5	1.11	0.005	625	22	7	3.25	0.012	608-2RZ		
	16	5	1.11	0.005	625-Z	22	7	3.25	0.012	608-RS1		
	16	5	1.11	0.005	625-2Z	22	7	3.25	0.012	608-2RS1		
	16	5	1.11	0.005	625-2RS1	22	11	3.25	0.012	630/8-2RS1		
	19	6	2.21	0.009	635	9	17	4	1.43	0.003	618/9	
	19	6	2.21	0.009	635-2Z		17	5	1.43	0.004	628/9-2Z	
	6	13	3.5	0.88	0.002	618/6	17	5	1.19	0.004	628/9-2Z	
		13	5	0.88	0.003	628/6-2Z	20	6	1.90	0.008	619/9	
13		5	0.74	0.003	628/6-2Z	20	6	1.90	0.008	619/9-2Z		
15		5	1.12	0.004	619/6	24	7	3.71	0.014	609		
6	15	5	1.12	0.004	619/6-2Z	24	7	3.71	0.014	609-Z		
	15	5	1.04	0.004	619/6-2Z	24	7	3.71	0.014	609-2Z		
	19	6	2.21	0.008	626	24	7	3.71	0.014	609-RS1		
	19	6	2.21	0.008	626-Z	24	7	3.71	0.014	609-2RS1		
	19	6	2.21	0.008	626-2Z	26	8	4.62	0.020	629		
	19	6	2.21	0.008	626-2RZ	26	8	4.62	0.020	629-Z		
	19	6	2.21	0.008	626-RS1	26	8	4.62	0.020	629-2Z		
	19	6	2.21	0.008	626-2RS1	26	8	4.62	0.020	629-2RS1		
	7	14	3.5	0.96	0.002	618/7	10	19	5	1.38	0.006	61800
		14	5	0.96	0.003	628/7-2Z		19	5	1.38	0.006	61800-2Z
14		5	0.81	0.003	928/7-2Z	19		5	1.38	0.006	61800-2RS1	

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 10-20 mm

Размери					Тегло	Означение	Размери				
d	D	B	Основна товаро-носимост динамична C	kg			d	D	B	Основна товаро-носимост динамична C	kg
mm			kN			mm			kN		
10	22	6	2.08	0,010	61900	15	32	9	5.59	0.025	16002
(np.)	22	6	2.08	0,010	61900-2Z	(np.)	32	9	5.59	0.025	16002-Z
	22	6	2.08	0,010	61900-2RS1		32	9	5.59	0.025	16002-2Z
	22	6	1.74	0,010	61900-2Z		32	9	5.59	0.030	6002
	26	8	4.62	0.019	6000		32	9	5.59	0.030	6002-Z
	26	8	4.62	0.019	6000-Z		32	9	5.59	0.030	6002-2Z
	26	8	4.62	0.019	6000-2Z		32	9	5.59	0.030	6002-RS1
	26	8	4.62	0.019	6000-RS1		32	9	5.59	0.030	6002-2RS1
	26	8	4.62	0.019	6000-2RS1		32	13	5.89	0.039	63002-2RS1
	26	12	4.62	0.025	63000-2RS1		35	11	7.80	0.045	6202
	26	8	4.62	0.022	16100		35	11	7.80	0.045	6202-Z
	30	9	5.07	0.032	6200		35	11	7.80	0.045	6202-2Z
	30	9	5.07	0.032	6200-Z		35	11	7.80	0.045	6202-2Z
	30	9	5.07	0.032	6200-2Z		35	11	7.80	0.045	6202-RS1
	30	9	5.07	0.032	6200-2ZNR		35	11	7.80	0.045	6202-2RS1
	30	9	5.07	0.032	6200-RS1		35	14	7.80	0.054	62202-2RS1
	30	9	5.07	0.032	6200-2RS1		42	13	11.4	0.082	6302
	30	14	5.07	0.040	62200-2RS1		42	13	11.4	0.082	6302-Z
	35	11	8.06	0.053	6300		42	13	11.4	0.082	6302-2Z
	35	11	8.06	0.053	6300-Z		42	13	11.4	0.082	6302-RS1
	35	11	8.06	0.053	6300-2Z		42	17	11.4	0.11	62302-2RS1
	35	11	8.06	0.053	6300-2RS1		17	26	5.68	0.008	61803
	35	17	8.06	0.060	62300-2RS1		26	6	1.68	0.008	61903-2Z
12	21	5	1.43	0.006	61801		26	5	1.68	0.008	61803-2RS1
	21	5	1.43	0.006	61801-2Z		30	7	4.62	0.018	61903
	21	5	1.43	0.006	61801-2RS1		30	7	4.62	0.018	61903-2Z
	24	6	2.25	0.011	61901		30	7	4.62	0.018	61903-2RS1
	24	6	2.25	0.011	61901-2Z		30	7	3.90	0.018	61903-2Z
	24	6	2.25	0.011	61901-2RS1		35	8	6.05	0.032	16003
	28	8	5.07	0.022	6001		35	8	6.05	0.032	16003-2Z
	28	8	5.07	0.022	6001-Z		35	10	6.05	0.039	6003
	28	8	5.07	0.022	6001-2Z		35	10	6.05	0.039	6003-Z
	28	8	5.07	0.022	6001-RS1		35	10	6.05	0.039	6003-2Z
	28	8	5.07	0.022	6001-2RS1		35	10	6.05	0.039	6003-RS1
	28	8	5.07	0.022	6001-2RS1		35	10	6.05	0.039	6003-2RS1
	28	12	5.07	0.029	63001-2RS1		35	14	6.05	0.052	63003-2RS1
	30	9	5.07	0.23	16101		40	12	9.56	0.065	6203
	32	10	6.89	0.037	6201		40	12	9.56	0.065	6203-Z
	32	10	6.89	0.037	6201-Z		40	12	9.56	0.065	6203-2Z
	32	10	6.89	0.037	6201-2Z		40	12	9.56	0.065	6203-2ZNR
	32	10	6.89	0.037	6201-2RZ		40	12	9.56	0.065	6203-2RS1
	32	10	6.89	0.037	6201-RS1		40	12	9.56	0.065	6203-2RS1
	32	10	6.89	0.037	6201-2RS1		40	16	9.56	0.083	62203-2RS1
	32	14	6.89	0.045	62201-2RS1		47	14	13.5	0.12	6303
	37	12	9.75	0.060	6301		47	14	13.5	0.12	6303-Z
	37	12	9.75	0.060	6301-Z		47	14	13.5	0.12	6303-2Z
	37	12	9.75	0.060	6301-2Z		47	14	13.5	0.12	6303-RS1
	37	12	9.75	0.060	6301-RS1		47	14	13.5	0.12	6303-2RS1
	37	12	9.75	0.060	6301-2RS1		47	19	13.5	0.12	62303-2RS1
	37	17	9.75	0.070	62301-2RS1		62	17	22.9	0.27	6403
15	24	5	1.56	0.007	61802	20	32	7	4.03	0.018	61804
	24	5	1.56	0.007	61802-2Z		32	7	4.03	0.018	61804-2RZ
	24	5	1.56	0.007	61802-2RS1		32	7	4.03	0.018	61804-2RS1
	28	7	4.36	0.016	61902		37	9	6.37	0.038	61904
	28	7	4.36	0.016	61902-2Z		37	9	6.37	0.038	61904-2RZ
	28	7	4.36	0.016	61902-2RS1						

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 20-40 mm

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
20 (np.)	42	8	6.89	0.050	16004
	42	12	9.63	0.069	6004
	42	12	9.63	0.069	6004-Z
	42	12	9.63	0.069	6004-2Z
	42	12	9.63	0.069	6004-RS1
	42	12	9.63	0.069	6004-2RS1
	42	16	9.63	0.086	63004-2RS1
	47	14	12.7	0.11	6204
	47	14	12.7	0.11	6204-Z
	47	14	12.7	0.11	6204-2Z
	47	14	12.7	0.11	6204-RS1
	47	14	12.7	0.11	6204-2RS1
	47	18	12.7	0.13	62204-2RS1
	52	15	15.9	0.14	6304
	52	15	15.9	0.14	6304-Z
	52	15	15.9	0.14	6304-2Z
52	15	15.9	0.14	6304-RS1	
52	15	15.9	0.14	6304-2RS1	
52	21	15.9	0.20	62304-2RS1	
72	19	30.7	0.40	6404	
25	37	7	4.36	0.022	61805
	37	7	4.36	0.022	61805-2RZ
	37	7	4.36	0.022	61805-2RS1
	42	9	7.02	0.045	61905
	42	9	7.02	0.045	61905-2RZ
	42	9	7.02	0.045	61905-2RS1
	47	8	7.61	0.060	6005
	47	12	11.2	0.080	6005-Z
	47	12	11.2	0.080	6005-2Z
	47	12	11.2	0.080	6005-2ZNR
	47	12	11.2	0.080	6005-RS1
	47	12	11.2	0.080	6005-2RS1
	47	16	11.2	0.10	63005-2RS1
	52	15	14.0	0.13	6205
	52	15	14.0	0.13	6205-Z
	52	15	14.0	0.13	6205-2Z
52	15	14.0	0.13	6205-RS1	
52	15	14.0	0.13	6205-2RS1	
52	18	14.0	0.15	62205-2RS1	
62	17	22.5	0.23	6305	
62	17	22.5	0.23	6305-Z	
62	17	22.5	0.23	6305-2Z	
62	17	22.5	0.23	6305-RS1	
62	17	22.5	0.23	6305-2RS1	
62	24	22.5	0.32	62305-2RS1	
80	21	35.8	0.53	6405	
28	58	16	16.8	0.18	62/28
	58	16	16.8	0.18	62/28-2RS1
30	42	7	4.49	0.027	61806
	42	7	4.49	0.027	61806-2RS1
	47	9	7.28	0.051	61906
	47	9	7.28	0.051	61906-2RZ
	47	9	7.28	0.051	61906-2RS1

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
30 (np.)	55	9	11.2	0.085	16006
	55	13	13.3	0.12	6006
	55	13	13.3	0.12	6006-Z
	55	13	13.3	0.12	6006-2Z
	55	13	13.3	0.12	6006-RS1
	55	13	13.3	0.12	6006-2RS1
	55	19	13.3	0.16	63006-2RS1
	62	16	19.5	0.20	6206
	62	16	19.5	0.20	6206-Z
	62	16	19.5	0.20	6206-2Z
	62	16	19.5	0.20	6206-RS1
	62	16	19.5	0.20	6206-2RS1
	62	20	19.5	0.24	62206-2RS1
	72	19	28.1	0.35	6306
	72	19	28.1	0.35	6306-Z
	72	19	28.1	0.35	6306-2Z
72	19	28.1	0.35	6306-RS1	
72	19	28.1	0.35	6306-2RS1	
72	27	28.1	0.46	62306-2RS1	
90	23	43.6	0.74	6406	
35	47	7	4.75	0.030	61807
	47	7	4.75	0.030	61807-2RS1
	55	10	9.56	0.080	61907
	55	10	9.56	0.080	61907-2RZ
	62	9	12.4	0.11	16007
	62	14	15.9	0.16	6007
	62	14	15.9	0.16	6007-Z
	62	14	15.9	0.16	6007-2Z
	62	14	15.9	0.16	6007-RS1
	62	14	15.9	0.16	6007-2RS1
	62	20	15.9	0.21	63007-2RS1
	72	17	25.5	0.29	6207
	72	17	25.5	0.29	6207-Z
	72	17	25.5	0.29	6207-2Z
	72	17	25.5	0.29	6207-RS1
	72	17	25.5	0.29	6207-2RS1
72	23	25.5	0.37	62207-2RS1	
80	21	33.2	0.46	6307	
80	21	33.2	0.46	6307-Z	
80	21	33.2	0.46	6307-2Z	
80	21	33.2	0.46	6307-RS1	
80	21	33.2	0.46	6307-2RS1	
80	31	33.2	0.66	62307-2RS1	
100	25	55.3	0.95	6407	
40	52	7	4.94	0.034	61808
	52	7	4.94	0.034	61808-2RS1
	62	12	13.8	0.12	61908
	62	12	13.8	0.12	61908-2RZ
	62	12	13.8	0.12	61908-2RS1
	68	9	13.3	0.13	16008
	68	15	16.8	0.19	6008
	68	15	16.8	0.19	6008-Z
	68	15	16.8	0.19	6008-2Z
	68	15	16.8	0.19	6008-RS1
	68	15	16.8	0.19	6008-2RS1
	68	21	16.8	0.26	63008-2RS1

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 40-65 mm

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
40 (np.)	80	18	30.7	0.37	6208
	80	18	30.7	0.37	6208-Z
	80	18	30.7	0.37	6208-2Z
	80	18	30.7	0.37	6208-RS1
	80	18	30.7	0.37	6208-2RS1
	80	23	30.7	0.44	62208-2RS1
	90	23	41.0	0.63	6308
	90	23	41.0	0.63	6308-Z
	90	23	41.0	0.63	6308-2Z
	90	23	41.0	0.63	6308-RS1
	90	23	41.0	0.63	6308-2RS1
	90	33	41.0	0.89	62308-2RS1
45	110	27	63.7	1.25	6408
	58	7	6.05	0.040	61809
	58	7	6.05	0.040	61809-2RS1
	68	12	14.0	0.14	61909
	68	12	14.0	0.14	61909-2RZ
	68	12	14.0	0.14	61909-2RS1
	75	10	15.6	0.17	16009
	75	16	20.8	0.25	6009
	75	16	20.8	0.25	6009-Z
	75	16	20.8	0.25	6009-2Z
	75	16	20.8	0.25	6009-RS1
	75	16	20.8	0.25	6009-2RS1
	85	19	33.2	0.41	6209
	85	19	33.2	0.41	6209-Z
	85	19	33.2	0.41	6209-2Z
	85	19	33.2	0.41	6209-RS1
	85	19	33.2	0.41	6209-2RS1
	85	23	33.2	0.48	62209-2RS1
	100	25	52.7	0.83	6309
	100	25	52.7	0.83	6309-Z
	100	25	52.7	0.83	6309-2Z
100	25	52.7	0.83	6309-RS1	
100	25	52.7	0.83	6309-2RS1	
100	36	52.7	1.15	62309-2RS1	
120	29	76.1	1.55	6409	
50	65	7	62.4	0.052	61810
	65	7	62.4	0.052	61810-2RS1
	72	12	14.6	0.14	61910
	72	12	14.6	0.14	61910-2RS1
	80	10	16.3	0.18	16010
	80	16	21.6	0.26	6010
	80	16	21.6	0.26	6010-Z
	80	16	21.6	0.26	6010-2Z
	80	16	21.6	0.26	6010-RS1
	80	16	21.6	0.26	6010-2RS1
	90	20	35.1	0.46	6210
	90	20	35.1	0.46	6210-Z
	90	20	35.1	0.46	6210-2Z
	90	20	35.1	0.46	6210-2ZNR
	90	20	35.1	0.46	6210-RS1
	90	20	35.1	0.46	6210-2RS1
	90	23	35.1	0.52	62210-2RS1

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение		
d	D	B					
mm			kN	kg	-		
50 (np.)	110	27	61.8	1.05	6310		
	110	27	61.8	1.05	6310-Z		
	110	27	61.8	1.05	6310-2Z		
	110	27	61.8	1.05	6310-RS1		
	110	27	61.8	1.05	6310-2RS1		
	110	27	61.8	1.05	62310-2RS1		
	130	31	87.1	1.90	6410		
	55	72	9	8.84	0.083	61811	
		72	9	8.84	0.083	61811-2RZ	
		72	9	8.84	0.083	61811-2RS1	
		80	13	15.9	0.19	61911	
		90	11	19.5	0.26	16011	
90		18	26.1	0.39	6011		
60	90	18	26.1	0.39	6011-Z		
	90	18	26.1	0.39	6011-2Z		
	90	18	26.1	0.39	6011-RS1		
	90	18	26.1	0.39	6011-2RS1		
	100	21	43.6	0.61	6211		
	100	21	43.6	0.61	6211-Z		
	100	21	43.6	0.61	6211-2Z		
	100	21	43.6	0.61	6211-RS1		
	100	21	43.6	0.61	6211-2RS1		
	100	25	43.6	0.70	62211-2RS1		
	120	29	71.5	1.35	6311		
	120	29	71.5	1.35	6311-Z		
	120	29	71.5	1.35	6311-2Z		
	120	29	71.5	1.35	6311-RS1		
	120	29	71.5	1.35	6311-2RS1		
	140	33	99.5	2.30	6411		
	80	78	10	8.71	0.11	61812	
		78	10	8.71	0.11	61812-2RS1	
85		13	16.5	0.20	61912		
95		11	19.9	0.28	16012		
95		18	29.6	0.42	6012		
95		18	29.6	0.42	6012-Z		
95		18	29.6	0.42	6012-2Z		
95		18	29.6	0.42	6012-RS1		
95		18	29.6	0.42	6012-2RS1		
110		22	52.7	0.78	6212		
110		22	52.7	0.78	6212-Z		
110		22	52.7	0.78	6212-2Z		
110	110	22	52.7	0.78	6212-RS1		
	110	22	52.7	0.78	6212-2RS1		
	130	31	81.9	1.70	6312		
	130	31	81.9	1.70	6312-Z		
	130	31	81.9	1.70	6312-2Z		
	130	31	81.9	1.70	6312-RS1		
	130	31	81.9	1.70	6312-2RS1		
	150	150	35	108	2.75	6412	
		65	85	10	11.9	0.13	61813
			85	10	11.9	0.13	61813-2RS1
		90	13	17.4	0.22	61913	

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 65-90 mm

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN		-
65 (нр.)	100	11	21.2	0.30	16013
	100	18	30.7	0.44	6013
	100	18	30.7	0.44	6013-Z
	100	18	30.7	0.44	6013-2Z
	100	18	30.7	0.44	6013-RS1
	100	18	30.7	0.44	6013-2RS1
	120	23	55.9	0.99	6213
	120	23	55.9	0.99	6213-Z
	120	23	55.9	0.99	6213-2Z
	120	23	55.9	0.99	6213-RS1
	120	23	55.9	0.99	6213-2RS1
	120	31	55.9	1.25	62213-2RS1
	140	33	92.3	2.10	6313
	140	33	92.3	2.10	6313-Z
	140	33	92.3	2.10	6313-2Z
140	33	92.3	2.10	6313-RS1	
140	33	92.3	2.10	6313-2RS1	
160	37	119	3.30	6413	
70	90	10	12.1	0.14	61814
	90	10	12.1	0.14	61814-2RS1
	100	16	23.8	0.35	61914
	110	13	28.1	0.43	16014
	110	20	37.7	0.60	6014
	110	20	37.7	0.60	6014-Z
	110	20	37.7	0.60	6014-2Z
	110	20	37.7	0.60	6014-RS1
	110	20	37.7	0.60	6014-2RS1
	125	24	60.5	1.05	6214
	125	24	60.5	1.10	6214-Z
	125	24	60.5	1.10	6214-2Z
	125	24	60.5	1.10	6214-RS1
	125	24	60.5	1.10	6214-2RS1
	125	31	60.5	1.30	62214-2RS1
150	35	104	2.50	6314	
150	35	104	2.50	6314-Z	
150	35	104	2.50	6314-2Z	
150	35	104	2.50	6314-RS1	
150	35	104	2.50	6314-2RS1	
160	42	143	4.85	6414	
75	95	10	12.5	0.15	61815
	95	10	12.5	0.15	61815-2RS1
	105	16	24.2	0.37	61915
	115	13	28.5	0.46	16015
	115	20	39.7	0.64	6015
	115	20	39.7	0.64	6015-Z
	115	20	39.7	0.64	6015-2Z
	115	20	39.7	0.64	6015-RS1
	115	20	39.7	0.64	6015-2RS1
	130	25	66.3	1.20	6215
	130	25	66.3	1.20	6215-Z
	130	25	66.3	1.20	6215-2Z
	130	25	66.3	1.20	6215-RS1
	130	25	66.3	1.20	6215-2RS1

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN		-
75 (нр.)	160	37	114	3.00	6315
	160	37	114	3.00	6315-Z
	160	37	114	3.00	6315-2Z
	160	37	114	3.00	6315-2RS1
	190	45	153	6.80	6415
80	100	10	12.7	0.15	61816
	100	10	12.7	0.15	61816-2RS1
	110	16	25.1	0.40	61916
	125	14	33.2	0.60	16016
	125	22	47.5	0.85	6016
	125	22	47.5	0.85	6016-Z
	125	22	47.5	0.85	6016-2Z
	125	22	47.5	0.85	6016-2RS1
	140	26	70.2	1.40	6116
	140	26	70.2	1.40	6116-Z
	140	26	70.2	1.40	6116-2Z
	140	26	70.2	1.40	6116-RS1
	140	26	70.2	1.40	6116-2RS1
	170	39	124	3.60	6316
	170	39	124	3.60	6316-Z
170	39	124	3.60	6316-2Z	
170	39	124	3.60	6316-2RS1	
200	48	163	8.00	6416	
85	110	13	19.5	0.27	61817
	110	13	19.5	0.27	61817-2RS1
	120	18	31.9	0.55	61917
	130	14	33.8	0.63	16017
	130	22	49.4	0.89	6017
	130	22	49.4	0.89	6017-Z
	130	22	49.4	0.89	6017-2Z
	130	22	49.4	0.89	6017-2RS1
	150	28	83.2	1.80	6217
	150	28	83.2	1.80	6217-Z
	150	28	83.2	1.80	6217-2Z
	150	28	83.2	1.80	6217-2RS1
	180	41	133	4.25	6317
	180	41	133	4.25	6317-2Z
	210	52	174	9.50	6417
90	115	13	19.5	0.28	61818
	115	13	19.5	0.28	61818-2RS1
	140	16	41.6	0.85	16018
	140	24	58.5	1.15	6018
	140	24	58.5	1.15	6018-Z
	140	24	58.5	1.15	6018-2Z
	140	24	58.5	1.15	6018-2RS1
	160	30	95.6	2.15	6218
	160	30	95.6	2.15	6218-Z
	160	30	95.6	2.15	6218-2Z
	160	30	95.6	2.15	6218-2RS1
	190	43	143	4.90	6318
	225	54	186	11.5	6418



**Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 95-220 mm**

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение	
d	D	B				
mm			kN	kg	-	
95	145	16	42.3	0.89	6019	
	145	24	60.5	1.20	6019	
	145	24	60.5	1.20	6019-Z	
	145	24	60.5	1.20	6019-2Z	
	145	24	60.5	1.20	6019-2RS1	
	170	32	108	2.60	6219	
	170	32	108	2.60	6219-Z	
	170	32	108	2.60	6219-2Z	
	200	45	153	5.65	6319	
	100	125	13	19.9	0.31	61820
125		13	19.9	0.31	61820-2RS1	
150		16	44.2	0.91	6020	
150		24	60.5	1.25	6020	
150		24	60.5	1.25	6020-Z	
150		24	60.5	1.25	6020-2Z	
150		24	60.5	1.25	6020-2RS1	
180		34	124	3.15	6220	
180		34	124	3.15	6220-Z	
180		34	124	3.15	6220-2Z	
180		34	124	3.15	6220-2RS1	
215		47	174	7.0	6320	
105		130	13	20.8	0.32	61821
		130	13	20.8	0.32	61821-2RS1
		160	18	52.0	1.20	6021
	160	26	72.8	1.60	6021	
	160	26	72.8	1.60	6021-2Z	
	160	26	72.8	1.60	6021-2RS1	
	190	36	133	3.70	6221	
	190	36	133	3.70	6221-2Z	
	225	49	182	5.25	6321	
	110	140	16	28.1	0.60	61822
140		16	28.1	0.60	61822-2RS1	
170		19	57.2	1.45	6022	
170		28	81.9	1.95	6022	
170		28	81.9	1.95	6022-Z	
170		28	81.9	1.95	6022-2Z	
170		28	81.9	1.95	6022-2RS1	
200		38	143	4.35	6222	
200		38	143	4.35	6222-2Z	
240		50	203	5.55	6322	
120	150	16	29.1	0.65	61824	
	150	16	29.1	0.65	61824-2RS1	
	180	19	60.5	1.60	6024	
	180	28	85.2	2.05	6024	
	180	28	85.2	2.05	6024-Z	
	180	28	85.2	2.05	6024-2Z	
	180	28	85.2	2.05	6024-2RS1	
	215	40	146	5.15	6224	
	260	55	208	14.5	6324	


Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение	
d	D	B				
mm			kN	kg	-	
130	165	18	37.7	0.93	61826	
	165	18	37.7	0.93	61826-2RS1	
	200	22	79.3	2.35	6026	
	200	33	106	3.15	6026	
	230	40	156	5.80	6226	
	280	58	229	18.0	6326	
	140	175	18	39.0	0.99	61828
		175	18	39.0	0.99	61828-2RS1
	210	22	80.6	2.50	6028	
	210	33	111	3.35	6028	
	250	42	165	7.45	6228	
	300	62	251	22.0	6328	
150	190	20	48.8	1.40	61830	
	225	24	92.2	3.15	6030	
	225	35	125	4.80	6030	
	270	45	174	9.40	6230	
	320	65	276	26.0	6330	
	160	200	20	49.4	1.45	61832
240		25	99.5	3.70	6032	
	240	38	143	5.90	6032	
	280	48	186	14.5	6232	
170	215	22	61.8	1.90	61834	
	260	28	119	5.00	6034	
	260	42	168	7.90	6034	
	310	52	212	17.5	6234	
180	225	22	62.4	2.00	61836	
	280	31	138	6.60	6036	
	280	46	190	10.5	6036	
	320	52	229	18.5	6236	
190	240	24	76.1	2.60	61838	
	290	31	148	7.90	6038	
	290	46	195	11.0	6038	
	340	55	255	23.0	6238	
200	250	24	76.1	2.70	61840	
	310	34	168	8.85	6040	
	310	51	216	14.0	6040	
	360	58	270	28.0	6240	
220	270	24	78	3.00	61844	
	340	37	174	11.5	6044	
	340	56	247	18.5	6044	



Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 240-380 mm

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
240	300	28	108	4.50	61848
	360	37	178	14.5	16048
	360	56	255	19.5	6048
260	320	28	111	4.80	61852
280	350	33	138	7.40	61856
300	380	38	172	10.5	61860
320	400	38	172	11.0	61864
340	420	38	178	11.5	61868
360	440	38	182	12.0	61872
380	480	46	242	20.0	61876

Сачмени лагери с дълбок канал  
двуредни  
d 10-80 mm



Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
10	30	14	9.23	0.049	4200
12	32	14	10.6	0.053	4201
15	35	14	11.9	0.059	4202
	42	17	14.8	0.12	4302
17	40	16	14.8	0.09	4203
	47	19	19.5	0.16	4303
20	47	18	17.8	0.14	4204
	52	21	23.4	0.21	4304
25	52	18	19.9	0.16	4205
	62	24	31.9	0.34	4305
30	62	20	26.0	0.26	4206
	72	27	41.0	0.50	4306
35	72	23	35.1	0.40	4207
	80	31	50.7	0.69	4307
40	80	23	37.1	0.50	4208
	90	33	55.9	0.95	4308
45	85	23	39.0	0.54	4209
	100	36	68.9	1.25	4309
50	90	23	41.1	0.58	4210
	110	40	81.9	1.70	4310
55	100	25	44.9	0.80	4211
	120	43	97.5	2.15	4311
60	110	28	57.2	1.10	4212
	130	46	112	2.65	4312
65	120	31	67.9	1.45	4213
70	125	31	70.2	1.50	4214
75	130	31	72.8	1.60	4215
80	140	33	80.6	2.00	4216