



Съчмени лагери с дълбок канал



2Z с метална капсуловка



2RS с пластмасова капсуловка




RS -
едностранна
пластмасова
капсуловка.

Z -
едностранна
метална
капсуловка

2Z -
двустранна
метална
капсуловка

2RS -
двустранна
пластмасов
а
капсуловка



-Z




-2Z



-RS




-2RS



-RS1



-2RS1




без капсуловка

Съчмените лагери с дълбок канал са много разпространени.

Дълбокият канал се формира от двата канала на всяка гривна (пръстен). Този канал позволява на лагера да понася както радиални, така и аксиални натоварвания и в двете посоки, а също така и комплексни товари, резултат на сумата от радиални и аксиални сили. Съчмените лагери с дълбок канал са приложими за високоскоростни приложения., Лагери без капсуловка с дълбок канал се предлагат и в различни весии, включително и предварително смазани лагери, лагери със защита или с уплътнение от едната или и от двете страни, лагери с фиксиращ пръстен и лагери за големи натоварвания.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 3-10 mm



Размери						Основна товаро-носимост динамична C	Тегло kg	Означение				
d	D	B										
mm						kN	kg	-				
3	10	4	0.49	0.002	623	7	17	5	1.35	0.005	619/7	
	10	4	0.49	0.002	623-Z		(пр.)	17	5	1.35	0.005	619/7-2Z
	10	4	0.49	0.002	623-2Z		17	5	1.35	0.005	619/7-2Z	
	10	4	0.49	0.002	623-2RS1		19	6	2.21	0.008	607	
4	9	2.5	0.54	0.001	618/4	19	6	2.21	0.008	607-Z		
	9	3.5	0.54	0.001	628/4-2Z	19	6	2.21	0.008	607-2Z		
	9	3.5	0.45	0.001	628/4-2Z	19	6	2.21	0.008	607-RS1		
	11	4	0.65	0.002	619/4	19	6	2.21	0.008	607-2RS1		
	11	4	0.65	0.002	619/4-2Z	22	7	3.25	0.013	627		
	11	4	0.61	0.002	619/4-2Z	22	7	3.25	0.013	627-Z		
	13	5	0.98	0.003	624	22	7	3.25	0.013	627-2Z		
	13	5	0.98	0.003	624-Z	22	7	3.25	0.012	627-2RS1		
	13	5	0.98	0.003	624-2Z	8	16	4	1.35	0.003	618/8	
	16	5	1.11	0.005	634	16	5	1.83	0.004	628/8-2Z		
	16	5	1.11	0.005	634-2Z	16	5	1.12	0.004	628/8-2Z		
	5	11	3	0.64	0.001	618/5	19	6	1.72	0.007	619/8	
11		4	0.64	0.002	628/5-2Z	19	6	1.72	0.007	619/8-2Z		
11		4	0.54	0.002	628/5-2Z	19	6	1.59	0.007	619/8-2Z		
13		4	0.82	0.003	619/5	22	7	3.25	0.012	608		
13		4	0.82	0.003	619/5-2Z	22	7	3.25	0.012	608-Z		
13		4	0.74	0.003	619/5-2Z	22	7	3.25	0.012	608-2Z		
16		5	1.11	0.005	625	22	7	3.25	0.012	608-2RZ		
16		5	1.11	0.005	625-Z	22	7	3.25	0.012	608-RS1		
16		5	1.41	0.005	625-2Z	22	7	3.25	0.012	608-2RS1		
16		5	1.11	0.005	625-2RS1	22	11	3.25	0.012	630/8-2RS1		
19		6	2.21	0.009	635	9	17	4	1.43	0.003	618/9	
19		6	2.21	0.009	635-2Z		17	5	1.43	0.004	628/9-2Z	
6	13	3.5	0.88	0.002	618/6	17	5	1.19	0.004	628/9-2Z		
	13	5	0.88	0.003	628/6-2Z	20	6	1.90	0.008	619/9		
	13	5	0.74	0.003	628/6-2Z	20	6	1.90	0.008	619/9-2Z		
6	15	5	1.12	0.004	619/6	24	7	3.71	0.014	609		
	15	5	1.12	0.004	619/6-2Z	24	7	3.71	0.014	609-Z		
	15	5	1.04	0.004	619/6-2Z	24	7	3.71	0.014	609-2Z		
	19	6	2.21	0.008	626	24	7	3.71	0.014	609-RS1		
	19	6	2.21	0.008	626-Z	24	7	3.71	0.014	609-2RS1		
	19	6	2.21	0.008	626-2Z	26	8	4.62	0.020	629		
	19	6	2.21	0.008	626-2RZ	26	8	4.62	0.020	629-Z		
	19	6	2.21	0.008	626-RS1	26	8	4.62	0.020	629-2Z		
19	6	2.21	0.008	626-2RS1	26	8	4.62	0.020	629-2RS1			
7	14	3.5	0.96	0.002	618/7	10	19	5	1.38	0.006	61800	
	14	5	0.96	0.003	628/7-2Z		19	5	1.38	0.006	61800-2Z	
	14	5	0.81	0.003	928/7-2Z		19	5	1.38	0.006	61800-2RS1	

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 10-20 mm

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло	Означение	Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло	Означение
d	D	B				d	D	B			
mm			kN	kg	-	mm			kN	kg	-
10 (np.)	22	6	2.08	0,010	61900	15	32	9	5.59	0.025	16002
	22	6	2.08	0,010	61900-Z	(np.)	32	9	5.59	0.025	16002-Z
	22	6	2.08	0,010	61900-2RS1	32	9	5.59	0.025	16002-ZZ	
	22	6	1.74	0,010	61900-Z	32	9	5.59	0.030	6002	
	26	8	4.62	0,019	6000	32	9	5.59	0.030	6002-Z	
	26	8	4.62	0,019	6000-Z	32	9	5.59	0.030	6002-ZZ	
	26	8	4.62	0,019	6000-2Z	32	9	5.59	0.030	6002-RS1	
	26	8	4.62	0,019	6000-RS1	32	9	5.59	0.030	6002-2RS1	
	26	8	4.62	0,019	6000-2RS1	32	13	5.69	0.039	63002-2RS1	
	26	12	4.62	0,025	63000-2RS1	35	11	7.80	0.045	6202	
	26	8	4.62	0,022	16100	35	11	7.80	0.045	6202-Z	
	30	9	5.07	0,032	6200	35	11	7.80	0.045	6202-ZZ	
	30	9	5.07	0,032	6200-Z	35	11	7.80	0.045	6202-ZZ	
	30	9	5.07	0,032	6200-2Z	35	11	7.80	0.045	6202-RS1	
	30	9	5.07	0,032	6200-2ZNR	35	11	7.80	0.045	6202-2RS1	
	30	9	5.07	0,032	6200-RS1	35	14	7.80	0.054	62202-2RS1	
	30	9	5.07	0,032	6200-2RS1	42	13	11.4	0.082	6302	
	30	14	5.07	0,040	62200-2RS1	42	13	11.4	0.082	6302-Z	
	35	11	8.06	0,053	6300	42	13	11.4	0.082	6302-ZZ	
	35	11	8.06	0,053	6300-Z	42	13	11.4	0.082	6302-RS1	
35	11	8.06	0,053	6300-2Z	42	17	11.4	0.11	62302-2RS1		
35	11	8.06	0,053	6300-2RS1	26	5	1.68	0.008	61803		
35	17	8.06	0,060	62300-2RS1	26	5	1.68	0.008	61803-ZZ		
12	21	5	1.43	0,006	61801	26	5	1.68	0.008	61803-2RS1	
	21	5	1.43	0,006	61801-Z	30	7	4.82	0.018	61903	
	21	5	1.43	0,006	61801-2RS1	36	7	4.82	0.018	61903-ZZ	
	24	6	2.25	0,011	61901	30	7	4.82	0.018	61903-2RS1	
	24	6	2.25	0,011	61901-Z	30	7	3.90	0.018	61903-ZZ	
	24	6	2.25	0,011	61901-2RS1	35	8	6.05	0.032	16003	
	28	8	5.07	0,022	6001	35	8	6.05	0.032	16003-ZZ	
	28	8	5.07	0,022	6001-Z	35	10	6.05	0.039	6003	
	28	8	5.07	0,022	6001-2Z	35	10	6.05	0.039	6003-Z	
	28	8	5.07	0,022	6001-RS1	35	10	6.05	0.039	6003-2Z	
	28	8	5.07	0,022	6001-2RS1	35	10	6.05	0.039	6003-RS1	
	28	8	5.07	0,022	6001-2RS1	35	10	6.05	0.039	6003-2RS1	
	28	12	5.07	0,029	63001-2RS1	35	14	6.05	0.052	63003-2RS1	
	30	9	5.07	0,023	16101	40	12	9.56	0.065	6203	
	32	10	6.89	0,037	6201	40	12	9.56	0.065	6203-Z	
	32	10	6.89	0,037	6201-Z	40	12	9.56	0.065	6203-ZZ	
	32	10	6.89	0,037	6201-2Z	40	12	9.56	0.065	6203-2ZNR	
	32	10	6.89	0,037	6201-2RZ	40	12	9.56	0.065	6203-2RS1	
	32	10	6.89	0,037	6201-RS1	40	12	9.56	0.065	6203-2RS1	
	32	10	6.89	0,037	6201-2RS1	40	16	9.56	0.083	62203-2RS1	
32	14	6.89	0,045	62201-2RS1	47	14	13.5	0.12	6303		
37	12	9.75	0,060	6301	47	14	13.5	0.12	6303-Z		
37	12	9.75	0,060	6301-Z	47	14	13.5	0.12	6303-ZZ		
37	12	9.75	0,060	6301-2Z	47	14	13.5	0.12	6303-RS1		
37	12	9.75	0,060	6301-RS1	47	14	13.5	0.12	6303-2RS1		
37	12	9.75	0,060	6301-2RS1	47	19	13.5	0.12	62303-2RS1		
37	17	9.75	0,070	62301-2RS1	62	17	22.9	0.27	6403		
15	24	5	1.56	0,007	61802	20	32	7	4.03	0,018	61804
	24	5	1.56	0,007	61802-Z		32	7	4.03	0,018	61804-2RZ
	24	5	1.56	0,007	61802-2RS1		32	7	4.03	0,018	61804-2RS1
	28	7	4.36	0,016	61902		37	9	6.37	0,038	61904
28	7	4.36	0,016	61902-Z	37	9	6.37	0,038	61904-2RZ		
28	7	4.36	0,016	61902-2RS1							

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 20-40 mm

Размери						Основна товарно-носимост динамична C	Тегло kg	Означение	Размери										
d	D	B							d	D	B								
mm						kN	kg	-	mm										
20 (np.)	42	8				6.89	0.050	16004	30 (np.)	55	9					11.2	0.085	16006	
	42	12				9.63	0.069	6004		55	13						13.3	0.12	6006
	42	12				9.63	0.069	6004-Z		55	13						13.3	0.12	6006-Z
	42	12				9.63	0.069	6004-2Z		55	13						13.3	0.12	6006-2Z
	42	12				9.63	0.069	6004-RS1		55	13						13.3	0.12	6006-RS1
	42	12				9.63	0.069	6004-2RS1		55	13						13.3	0.12	6006-2RS1
	42	16				9.63	0.086	63004-2RS1		55	19						13.3	0.16	63006-2RS1
	47	14				12.7	0.11	6204		62	16						19.5	0.20	6206
	47	14				12.7	0.11	6204-Z		62	16						19.5	0.20	6206-Z
	47	14				12.7	0.11	6204-2Z		62	16						19.5	0.20	6206-2Z
	47	14				12.7	0.11	6204-RS1		62	16						19.5	0.20	6206-RS1
	47	14				12.7	0.11	6204-2RS1		62	16						19.5	0.20	6206-2RS1
	47	18				12.7	0.13	62204-2RS1		62	20						19.5	0.24	62206-2RS1
	52	15				15.9	0.14	6304		72	19						28.1	0.35	6306
	52	15				15.9	0.14	6304-Z		72	19						28.1	0.35	6306-Z
	52	15				15.9	0.14	6304-2Z		72	19						28.1	0.35	6306-2Z
	52	15				15.9	0.14	6304-RS1		72	19						28.1	0.35	6306-RS1
	52	15				15.9	0.14	6304-2RS1		72	19						28.1	0.35	6306-2RS1
	52	21				15.9	0.20	62304-2RS1		72	27						28.1	0.48	62306-2RS1
	72	19				30.7	0.40	6404		90	23						43.6	0.74	6406
25	37	7				4.36	0.022	61805	35	47					4.75	0.030	61807		
	37	7				4.36	0.022	61805-2RZ	47	7					4.75	0.030	61807-2RS1		
	37	7				4.36	0.022	61805-2RS1	55	10					9.56	0.080	61907		
	42	9				7.02	0.045	61905	55	10					9.56	0.080	61907-2RZ		
	42	9				7.02	0.045	61905-2RZ	62	9					12.4	0.11	16007		
	42	9				7.02	0.045	61905-2RS1	62	14					15.9	0.16	6007		
	47	8				7.61	0.060	6005	62	14					15.9	0.16	6007-Z		
	47	12				11.2	0.080	6005-Z	62	14					15.9	0.16	6007-2Z		
	47	12				11.2	0.080	6005-2Z	62	14					15.9	0.16	6007-RS1		
	47	12				11.2	0.080	6005-2RS1	62	14					15.9	0.16	6007-2RS1		
	47	12				11.2	0.080	6005-2Z-RS1	62	20					15.9	0.21	63007-2RS1		
	47	12				11.2	0.080	6005-RS1	72	17					25.5	0.29	6207		
	47	12				11.2	0.080	6005-2RS1	72	17					25.5	0.29	6207-Z		
	47	16				11.2	0.10	63005-2RS1	72	17					25.5	0.29	6207-2Z		
	52	15				14.0	0.13	6205	72	17					25.5	0.29	6207-RS1		
	52	15				14.0	0.13	6205-Z	72	17					25.5	0.29	6207-2RS1		
	52	15				14.0	0.13	6205-2Z	72	23					25.5	0.37	62207-2RS1		
	52	15				14.0	0.13	6205-RS1	80	21					33.2	0.46	6307		
	52	15				14.0	0.13	6205-2RS1	80	21					33.2	0.46	6307-Z		
	52	18				14.0	0.15	62205-2RS1	80	21					33.2	0.46	6307-2Z		
62	17				22.5	0.23	6305	80	21					33.2	0.46	6307-RS1			
62	17				22.5	0.23	6305-Z	80	21					33.2	0.46	6307-2RS1			
62	17				22.5	0.23	6305-2Z	80	31					33.2	0.66	62307-2RS1			
62	17				22.5	0.23	6305-RS1	100	25					55.3	0.95	6407			
62	17				22.5	0.23	6305-2RS1	40	52					4.94	0.034	61808			
62	24				22.5	0.32	62305-2RS1	52	7					4.94	0.034	61808-2RS1			
80	21				35.8	0.53	6405	62	12					13.8	0.12	61908			
28	58	16				16.8	0.18	62/28	62	12					13.8	0.12	61908-2RZ		
	58	16				16.8	0.18	62/28-2RS1	62	12					13.8	0.12	61908-2RS1		
30	42	7				4.49	0.027	61806	68	9					13.3	0.13	16008		
	42	7				4.49	0.027	61808-2RS1	68	15					16.8	0.19	6008		
	47	9				7.28	0.051	61906	68	15					16.8	0.19	6008-Z		
	47	9				7.28	0.051	61906-2RZ	68	15					16.8	0.19	6008-2Z		
	47	9				7.28	0.051	61906-2RS1	68	15					16.8	0.19	6008-RS1		
	47	9				7.28	0.051	61906-2RS1	68	15				16.8	0.19	6008-2RS1			
									68	21				16.8	0.26	63008-2RS1			

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 40-65 mm

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
40 (np.)	80	18	30.7	0.37	6208
	80	18	30.7	0.37	6208-Z
	80	18	30.7	0.37	6208-2Z
	80	18	30.7	0.37	6208-RS1
	80	18	30.7	0.37	6208-2RS1
	80	23	30.7	0.44	62208-2RS1
	90	23	41.0	0.63	6308
	90	23	41.0	0.63	6308-Z
	90	23	41.0	0.63	6308-2Z
	90	23	41.0	0.63	6308-RS1
	90	23	41.0	0.63	6308-2RS1
	90	33	41.0	0.89	62308-2RS1
	110	27	63.7	1.25	6408
	45	58	7	6.05	0.040
58		7	6.05	0.040	61809-2RS1
68		12	14.0	0.14	61909
68		12	14.0	0.14	61909-2RZ
68		12	14.0	0.14	61909-2RS1
75		10	15.6	0.17	16009
75		16	20.8	0.25	6009
75		16	20.8	0.25	6009-Z
75		16	20.8	0.25	6009-2Z
75		16	20.8	0.25	6009-RS1
75		16	20.8	0.25	6009-2RS1
85		19	33.2	0.41	6209
85		19	33.2	0.41	6209-Z
85		19	33.2	0.41	6209-2Z
85		19	33.2	0.41	6209-RS1
85		19	33.2	0.41	6209-2RS1
85		23	33.2	0.48	62209-2RS1
100		25	52.7	0.63	6309
100		25	52.7	0.63	6309-Z
100		25	52.7	0.63	6309-2Z
100		25	52.7	0.63	6309-RS1
100	25	52.7	0.63	6309-2RS1	
100	36	52.7	1.15	62309-2RS1	
120	29	76.1	1.56	6409	
50	65	7	6.24	0.052	61810
	65	7	6.24	0.052	61810-2RS1
	72	12	14.6	0.14	61910
	72	12	14.6	0.14	61910-2RS1
	80	10	16.3	0.18	16010
	80	16	21.6	0.26	6010
	80	16	21.6	0.26	6010-Z
	80	16	21.6	0.26	6010-2Z
	80	16	21.6	0.26	6010-RS1
	80	16	21.6	0.26	6010-2RS1
	90	20	35.1	0.46	6210
	90	20	35.1	0.46	6210-Z
	90	20	35.1	0.46	6210-2Z
	90	20	35.1	0.46	6210-2ZNR
	90	20	35.1	0.46	6210-RS1
	90	20	35.1	0.46	6210-2RS1
	90	23	35.1	0.52	62210-2RS1

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение		
d	D	B					
mm			kN	kg	-		
50 (np.)	110	27	61.8	1.05	6310		
	110	27	61.8	1.05	6310-Z		
	110	27	61.8	1.05	6310-2Z		
	110	27	61.8	1.05	6310-RS1		
	110	27	61.8	1.05	6310-2RS1		
	110	27	61.8	1.05	62310-2RS1		
	130	31	87.1	1.90	6410		
	55	72	9	8.84	0.083	61811	
		72	9	8.84	0.083	61811-2RZ	
		72	9	8.84	0.083	61811-2RS1	
80		13	15.9	0.19	61911		
90		11	19.5	0.26	16011		
90		18	26.1	0.39	6011		
60	90	18	26.1	0.39	6011-Z		
	90	18	26.1	0.39	6011-2Z		
	90	18	26.1	0.39	6011-RS1		
	90	18	26.1	0.39	6011-2RS1		
	100	21	43.6	0.61	6211		
	100	21	43.6	0.61	6211-Z		
	100	21	43.6	0.61	6211-2Z		
	100	21	43.6	0.61	6211-RS1		
	100	21	43.6	0.61	6211-2RS1		
	100	25	43.6	0.70	62211-2RS1		
	120	29	71.5	1.35	6311		
	120	29	71.5	1.35	6311-Z		
	120	29	71.5	1.35	6311-2Z		
	120	29	71.5	1.35	6311-RS1		
	120	29	71.5	1.35	6311-2RS1		
	140	33	99.5	2.30	6411		
	80	78	10	8.71	0.11	61812	
		78	10	8.71	0.11	61812-2RS1	
85		13	16.5	0.20	61912		
95		11	19.9	0.28	16012		
95		18	29.6	0.42	6012		
95		18	29.6	0.42	6012-Z		
95		18	29.6	0.42	6012-2Z		
95		18	29.6	0.42	6012-RS1		
95		18	29.6	0.42	6012-2RS1		
110		22	52.7	0.78	6212		
110		22	52.7	0.78	6212-Z		
110		22	52.7	0.78	6212-2Z		
110	110	22	52.7	0.78	6212-RS1		
	110	22	52.7	0.78	6212-2RS1		
	130	31	81.9	1.70	6312		
	130	31	81.9	1.70	6312-Z		
	130	31	81.9	1.70	6312-2Z		
	130	31	81.9	1.70	6312-RS1		
	130	31	81.9	1.70	6312-2RS1		
	150	150	35	108	2.75	6412	
		65	85	10	11.9	0.13	61813
			85	10	11.9	0.13	61813-2RS1
			90	13	17.4	0.22	61913

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 65-90 mm

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN		-
65 (нр.)	100	11	21.2	0.30	16013
	100	18	30.7	0.44	6013
	100	18	30.7	0.44	6013-Z
	100	18	30.7	0.44	6013-2Z
	100	18	30.7	0.44	6013-RS1
	100	18	30.7	0.44	6013-2RS1
	120	23	55.9	0.99	6213
	120	23	55.9	0.99	6213-Z
	120	23	55.9	0.99	6213-2Z
	120	23	55.9	0.99	6213-RS1
	120	23	55.9	0.99	6213-2RS1
	120	31	55.9	1.25	62213-2RS1
70	140	33	92.3	2.10	6313
	140	33	92.3	2.10	6313-Z
	140	33	92.3	2.10	6313-2Z
	140	33	92.3	2.10	6313-RS1
	140	33	92.3	2.10	6313-2RS1
	160	37	119	3.30	6413
	90	10	12.1	0.14	61814
	90	10	12.1	0.14	61814-2RS1
	100	16	23.8	0.35	61914
	110	13	28.1	0.43	16014
	110	20	37.7	0.60	6014
	110	20	37.7	0.60	6014-Z
110	20	37.7	0.60	6014-2Z	
110	20	37.7	0.60	6014-RS1	
110	20	37.7	0.60	6014-2RS1	
75	125	24	60.5	1.05	6214
	125	24	60.5	1.10	6214-Z
	125	24	60.5	1.10	6214-2Z
	125	24	60.5	1.10	6214-RS1
	125	24	60.5	1.10	6214-2RS1
	125	31	60.5	1.30	62214-2RS1
	150	35	104	2.50	6314
	150	35	104	2.50	6314-Z
	150	35	104	2.50	6314-2Z
	150	35	104	2.50	6314-RS1
	150	35	104	2.50	6314-2RS1
	160	42	143	4.85	6414
95	10	12.5	0.15	61815	
95	10	12.5	0.15	61815-2RS1	
105	16	24.2	0.37	61915	
115	13	28.5	0.46	16015	
115	20	39.7	0.64	6015	
115	20	39.7	0.64	6015-Z	
115	20	39.7	0.64	6015-2Z	
115	20	39.7	0.64	6015-RS1	
115	20	39.7	0.64	6015-2RS1	
130	25	66.3	1.20	6215	
130	25	66.3	1.20	6215-Z	
130	25	66.3	1.20	6215-2Z	
130	25	66.3	1.20	6215-RS1	
130	25	66.3	1.20	6215-2RS1	

Размери			Основна товаро-носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN		-
75 (нр.)	160	37	114	3.00	6315
	160	37	114	3.00	6315-Z
	160	37	114	3.00	6315-2Z
	160	37	114	3.00	6315-2RS1
	190	45	153	6.80	6415
	100	10	12.7	0.15	61816
80	100	10	12.7	0.15	61816-2RS1
	110	16	25.1	0.40	61916
	125	14	33.2	0.60	16016
	125	22	47.5	0.85	6016
	125	22	47.5	0.85	6016-Z
	125	22	47.5	0.85	6016-2Z
	125	22	47.5	0.85	6016-2RS1
	140	26	70.2	1.40	6116
	140	26	70.2	1.40	6116-Z
	140	26	70.2	1.40	6116-2Z
	140	26	70.2	1.40	6116-RS1
	140	26	70.2	1.40	6116-2RS1
85	170	39	124	3.60	6316
	170	39	124	3.60	6316-Z
	170	39	124	3.60	6316-2Z
	170	39	124	3.60	6316-2RS1
	200	46	163	8.00	6416
	110	13	19.5	0.27	61817
	110	13	19.5	0.27	61817-2RS1
	120	18	31.9	0.55	61917
	130	14	33.8	0.63	16017
	130	22	49.4	0.89	6017
	130	22	49.4	0.89	6017-Z
	130	22	49.4	0.89	6017-2Z
130	22	49.4	0.89	6017-2RS1	
90	150	28	83.2	1.80	6217
	150	28	83.2	1.80	6217-Z
	150	28	83.2	1.80	6217-2Z
	150	28	83.2	1.80	6217-2RS1
	180	41	133	4.25	6317
	180	41	133	4.25	6317-2Z
	210	52	174	9.50	6417
	115	13	19.5	0.28	61818
	115	13	19.5	0.28	61818-2RS1
	140	16	41.6	0.85	16018
	140	24	58.5	1.15	6018
	140	24	58.5	1.15	6018-Z
140	24	58.5	1.15	6018-2Z	
140	24	58.5	1.15	6018-2RS1	
90	160	30	95.6	2.15	6218
	160	30	95.6	2.15	6218-Z
	160	30	95.6	2.15	6218-2Z
	160	30	95.6	2.15	6218-2RS1
	190	43	143	4.90	6318
	225	54	186	11.5	6418

**Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 95-220 mm**


Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение	
d	D	B				
mm			kN	kg	-	
95	145	16	42.3	0.89	6019	
	145	24	60.5	1.20	6019	
	145	24	60.5	1.20	6019-Z	
	145	24	60.5	1.20	6019-2Z	
	145	24	60.5	1.20	6019-2RS1	
	170	32	108	2.60	6219	
	170	32	108	2.60	6219-Z	
	170	32	108	2.60	6219-2Z	
	200	45	153	5.65	6319	
	100	125	13	19.9	0.31	61820
125		13	19.9	0.31	61820-2RS1	
150		16	44.2	0.91	6020	
150		24	60.5	1.25	6020	
150		24	60.5	1.25	6020-Z	
150		24	60.5	1.25	6020-2Z	
150		24	60.5	1.25	6020-2RS1	
180		34	124	3.15	6220	
180		34	124	3.15	6220-Z	
180		34	124	3.15	6220-2Z	
180		34	124	3.15	6220-2RS1	
215		47	174	7.0	6320	
105		130	13	20.8	0.32	61821
		130	13	20.8	0.32	61821-2RS1
		160	18	52.0	1.20	6021
	160	26	72.8	1.60	6021	
	160	26	72.8	1.60	6021-2Z	
	160	26	72.8	1.60	6021-2RS1	
	190	36	133	3.70	6221	
	190	36	133	3.70	6221-2Z	
	225	49	182	5.25	6321	
	110	140	16	28.1	0.60	61822
140		16	28.1	0.60	61822-2RS1	
170		19	57.9	1.45	6022	
170		28	81.9	1.95	6022	
170		28	81.9	1.95	6022-Z	
170		28	81.9	1.95	6022-2Z	
170		28	81.9	1.95	6022-2RS1	
200		38	143	4.35	6222	
200		38	143	4.35	6222-2Z	
240		50	203	6.55	6322	
120		150	16	29.1	0.65	61824
		150	16	29.1	0.65	61824-2RS1
		180	19	60.5	1.60	6024
		180	28	85.2	2.05	6024
		180	28	85.2	2.05	6024-Z
	180	28	85.2	2.05	6024-2Z	
	180	28	85.2	2.05	6024-2RS1	
	215	40	146	5.15	6224	
	260	55	208	14.5	6324	

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение	
d	D	B				
mm			kN	kg	-	
130	165	18	37.7	0.93	61826	
	165	18	37.7	0.93	61826-2RS1	
	200	22	79.3	2.35	6026	
	200	33	106	3.15	6026	
	230	40	156	5.80	6226	
	280	58	229	18.0	6326	
	140	175	18	39.0	0.99	61828
		175	18	39.0	0.99	61828-2RS1
		210	22	80.6	2.50	6028
		210	33	111	3.85	6028
250		42	165	7.45	6228	
150	300	62	251	22.0	6328	
	190	20	48.8	1.60	61830	
	225	24	92.2	3.15	6030	
	225	35	125	4.80	6030	
	270	45	174	9.40	6230	
	320	65	276	26.0	6330	
	160	200	30	69.4	1.45	61832
		240	25	99.5	3.70	6032
		240	35	143	5.90	6032
		290	48	186	14.5	6232
170		215	22	61.8	1.90	61834
260		28	119	5.00	6034	
260		42	168	7.90	6034	
310		52	212	17.5	6234	
180		225	22	62.4	2.00	61836
		280	31	138	6.60	6036
	280	46	190	10.5	6036	
	320	52	229	18.5	6236	
	190	240	24	76.1	2.60	61838
	290	31	148	7.90	6038	
	290	46	195	11.0	6038	
	340	55	255	23.0	6238	
	200	250	24	76.1	2.70	61840
		310	34	168	8.85	6040
310		51	216	14.0	6040	
360		58	270	28.0	6240	
220		270	24	78	3.00	61844
		340	37	174	11.5	6044
		340	58	247	18.5	6044

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 240-380 mm

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
240	300	28	108	4.50	61848
	360	37	178	14.5	16048
	360	56	255	19.5	6048
260	320	28	111	4.80	61852
280	350	33	138	7.40	61856
300	380	38	172	10.5	61860
320	400	38	172	11.0	61864
340	420	38	178	11.5	61868
360	440	38	182	12.0	61872
380	480	46	242	20.0	61876

Сачмени лагери с дълбок канал
двуредни
d 10-80 mm



Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означение
d	D	B			
mm			kN	kg	-
10	30	14	8.23	0.019	4200
12	32	14	10.6	0.053	4201
15	35	14	11.9	0.059	4202
	42	17	14.8	0.12	4302
17	40	16	14.8	0.09	4203
	47	19	19.5	0.16	4303
20	47	18	17.8	0.14	4204
	52	21	23.4	0.21	4304
25	52	18	19.9	0.16	4205
	62	24	31.9	0.34	4305
30	62	20	26.0	0.26	4206
	72	27	41.0	0.50	4306
35	72	23	35.1	0.40	4207
	80	31	50.7	0.69	4307
40	80	23	37.1	0.50	4208
	90	33	55.9	0.95	4308
45	85	23	39.0	0.54	4209
	100	36	68.9	1.25	4309
50	90	23	41.1	0.58	4210
	110	40	81.9	1.70	4310
55	100	25	44.9	0.80	4211
	120	43	97.5	2.15	4311
60	110	28	57.2	1.10	4212
	130	46	112	2.65	4312
65	120	31	67.9	1.45	4213
70	125	31	70.2	1.50	4214
75	130	31	72.8	1.60	4215
80	140	33	80.6	2.00	4216