



# Семеринг

## Параметри

Материал:	NBR
Вътрешен диаметър:	50 мм
Външен диаметър:	70 мм
Височина:	10 мм

## Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR)

Устойчив спрямо въздействието на минерални масла и мазнини, особено хидравлични масла, смазки, бензин, както и други алифатни въглеводороди, киселини и луги, несъдържащи ароматизирани и хлорирани добавки. Добрите механични свойства, като например висока устойчивост на налягане, твърдост и температура (-25°C до +120°C) осигуряват на този каучук широк обхват на приложение.

<u>ПРЕДИМСТВА</u>	<u>НЕДОСТАТЪЦИ</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Добра устойчивост на масла и горива</li><li>• Добра устойчивост на температури: -20°C до +120°C в масло</li><li>• Добра устойчивост на опън и износване</li><li>• Слабо подуване във вода</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Слаба устойчивост на атмосферни фактори, озон и светлина</li><li>• Слаба устойчивост на полярни флуиди</li><li>• Слаба устойчивост на хлорирани въглеводороди</li><li>• Слаба устойчивост на ароматични флуиди</li></ul>