

Техническа характеристика

Артикулен номер: SKF NK 25/20

Иглени лагери тип NK са с много малко напречно сечение и с относително висока товароносимост. Те могат да се използват както със така и без вътрешен пръстен.


Иглените лагери без вътрешен пръстен осигуряват оптимално лагерно разположение, там където валове могат да се закалят и шлайфат.

Иглените лагери с вътрешен пръстен се използват, където не е възможно или не е икономически изгодно да се закалява и шлайфа валът. Те позволяват аксиално изместване вътре в лагера.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Иглени лагери с реборди без вътрешен пръстен

F_w 5-40 mm



Размери	Основна товаро- носимост динамична C	Тегло	Означение
F _w D C	kN	kg	-
mm			
5 10 10	2.29	0.003	NK 5/10TN
5 10 12	2.92	0.005	NK 5/12 TN
6 12 10	2.55	0.005	NK 6/10 TN
6 12 12	3.30	0.006	NK 6/12 TN
7 14 10	2.81	0.007	NK 7/10 TN
8 15 12	3.80	0.009	NK 8/12 TN
8 15 16	5.01	0.012	NK 8/16 TN
9 16 12	4.40	0.010	NK 9/12 TN
10 17 12	4.57	0.012	NK 10/12
10 17 16	5.94	0.013	NK 10/16 TN
12 19 12	6.71	0.014	NK 12/12
12 19 16	9.13	0.016	NK 12/16
14 22 13	8.80	0.018	RNA 4900
14 22 13	7.37	0.016	RNA 4900.2RS
14 22 16	10.2	0.021	NK 14/16
14 22 20	12.8	0.026	NK 14/20
15 23 16	11	0.022	NK 15/16
15 23 20	13.8	0.027	NK 15/20
16 24 13	9.90	0.020	RNA 4901
16 24 13	8.09	0.018	RNA 4901.2RS
16 24 16	11.7	0.022	NK 16/16
16 24 20	14.6	0.032	NK 16/20
16 24 22	16.1	0.032	RNA 6901
17 25 16	12.1	0.024	NK 17/16
17 25 20	15.1	0.030	NK 17/20
18 26 16	12.5	0.025	NK 18/16
18 26 20	16.1	0.032	NK 18/20
19 27 16	13.4	0.026	NK 19/16
20 28 13	11.2	0.022	RNA 4902
20 28 13	9.13	0.022	RNA 4902.2RS
20 28 16	13.2	0.027	NK 20/16
20 28 20	16.5	0.034	NK 20/20
20 28 23	17.2	0.040	RNA 6902
21 29 16	13.8	0.028	NK 21/16
21 29 20	17.2	0.035	NK 21/20
22 30 13	11.4	0.022	RNA 4903
22 30 13	9.52	0.023	RNA 4903.2RS
22 30 16	14.2	0.030	NK 22/16
22 30 20	17.9	0.037	NK 22/20
22 30 23	18.7	0.042	RNA 6903

Размери			Основна товаро- носимост динамична C	Тегло	Означение
F _w	D	C			
mm			kN	kg	-
24	32	16	15.4	0.032	NK 24/16
	32	20	19	0.040	NK 24/20
25	33	16	15.1	0.033	NK 25/16
	33	20	19	0.042	NK 25/20
26	37	17	21.6	0.052	RNA 4904
	37	17	19.4	0.056	RNA 4904.2RS
	37	30	35.2	0.10	RNA 6904
	38	20	27.5	0.068	NKS 25
	34	16	15.7	0.034	NK 26/16
26	34	20	19.4	0.042	NK 26/20
	28	37	20	22	0.052
37		30	31.9	0.082	NK 28/30
29	39	17	23.3	0.050	RNA 49/22
	39	30	36.9	0.098	RNA 69/22
29	42	20	28.6	0.084	NKS 28
	38	20	22	0.054	NK 29/20
30	40	20	22.9	0.065	NK 30/20
	40	30	33	0.098	NK 30/30
32	42	17	24.2	0.061	RNA 4905
	42	17	21.6	0.060	RNA 4905.2RS
	42	30	38	0.11	RNA 6905
	42	20	23.3	0.068	NK 32/20
32	42	30	34.1	0.10	NK 32/30
	47	22	34.1	0.11	NKS 32
35	45	20	24.6	0.074	NK 35/20
	45	30	35.8	0.11	NK 35/30
37	47	17	25.5	0.070	RNA 4906
	47	17	23.3	0.069	RNA 4906.2RS
	47	30	42.9	0.13	RNA 6906
	50	22	35.2	0.12	NKS 35
37	47	20	25.1	0.077	NK 37/20
38	48	20	25.5	0.080	NK 38/20
40	50	20	26.4	0.083	NK 40/20
	50	30	38	0.13	NK 40/30
52	20	30.8	0.090	RNA 49/32	
52	38	30.8	0.16	RNA 69/32	