

## Ролки и листа от Поцинкована ламарина

| Дебелина (s)<br>mm | Тегло<br>Kg/m <sup>2</sup> | Размери mm / Тегло Kg |           |           |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                    |                            | 1000x2000             | 1250x2500 | 1500x3000 |
| 0,25               | 1,963                      | 3,93                  | 6,13      | -         |
| 0,30               | 2,355                      | 4,71                  | 7,36      | -         |
| 0,40               | 3,140                      | 6,28                  | 9,81      | -         |
| 0,50               | 3,925                      | 7,85                  | 12,27     | -         |
| 0,60               | 4,710                      | 9,42                  | 14,72     | -         |
| 0,70               | 5,495                      | 10,99                 | 17,17     | -         |
| 0,80               | 6,280                      | 12,56                 | 19,63     | 28,26     |
| 0,90               | 7,065                      | 14,13                 | 22,08     | 31,78     |
| 1,00               | 7,850                      | 15,70                 | 24,53     | 35,33     |
| 1,25               | 9,810                      | 19,62                 | 30,66     | 44,15     |
| 1,50               | 11,780                     | 23,56                 | 36,81     | 53,01     |
| 2,00               | 15,700                     | 31,40                 | 49,06     | 70,65     |
| 2,50               | 19,620                     | 39,24                 | 61,31     | 88,29     |
| 3,00               | 23,550                     | 47,10                 | 73,59     | 105,98    |
| 4,00               | 31,400                     | 62,80                 | 98,13     | 141,30    |
| 5,00               | 39,250                     | 78,50                 | -         | -         |

Вид: Ролки и листове от поцинкована ламарина

Качество на стоманата: DX51D съгласно EN 10142/90 (ST 02Z съгласно DIN 17162/77)

Качество на цинково покритие: Z100 (100 gr Zn/m<sup>2</sup>) до Z350 (350 gr Zn/m<sup>2</sup>). Предлагат се също ролки или листове с покритие от сплав на цинк и алуминий (Алуцинк)

Дебелина: Поцинковани 0,25 mm до 5 mm, алуцинк от 0,4 mm до 1,5 mm

Размери: Ролки с широчини 1000, 1250, 1500 mm, Листове 1000 X 2000, 1250 X 2500, 1500 X 3000 mm.