

## Лента електроизолационна, PVC



Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти. Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти. Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности. Устойчива на температури до 105 °С. Гъвкава и еластична. Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето приложения.

### Приложение

- Лесно и икономично решение за всякакъв вид общи ремонти.
- Еластична и подходяща за приложение при временни ремонти
- Лесна за опаковане и изолиране на неравни повърхности

### Характеристики на продукта

- Устойчива на температури до 105 °С
- Гъвкава и еластична
- Добра адхезия и устойчивост на стареене при повечето приложения

### Описание:

19 мм, 33 м

### Technical Data

▪ Backing material	PVC film	▪ Temperature resistance (3000h)	105 °C
▪ Total thickness	126 µm	▪ Abrasion resistance (10mm mandrel)	Class A (acc. to LV312)
▪ Type of adhesive	acrylic	▪ Abrasion resistance (5mm mandrel)	Class A (acc. to LV312)
▪ Adhesion to steel	1.8 N/cm	▪ Flame resistance as composite	Class B (acc. to LV312)
▪ Elongation at break	250 %	▪ Noise damping (decibel)	Class A (acc. to LV312)
▪ Tensile strength	30 N/cm	▪ Dielectric breakdown voltage	7000 volt
▪ Temperature resistance min.	-25 °C		