



Техническа характеристика

POLYESTER FLEECE 60g

Полиестерен плат за армиране на хидроизолационни мембрани

Описание – Области на приложение

Полиестерен плат с маса 60 g/m². Използва се за локално или цялостно армиране на хидроизолационни покрития (като ISOFLEX, ISOFLEX-T25, ISOFLEX-PU 500, AQUAMAT-ELASTIC и т.н.), в случай че върху основата върху която ще се полагат, съществуват локални или множество пукнатини както и във връзката между под и стена, ъгли и т.н.

Опаковка

Руло 1m x 50m (50 m²), ленти 10cm x 50m.

Съхранение

Продукта се съхранява в неразпечатани опаковки, на места защитени от влага и UV.

Технически характеристики

Свойства	Мярка	Стойност
Маса	g/m ²	60
Дебелина	mm	0,62
Якост на опън	MD	N/5cm
	CD	N/5cm
Удължаване до разрушаване	MD	%
	CD	%

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ЕООД
 СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
 СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348
 Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
 www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg