



Технически лист

Април 2012.

LDS Solifit – Универсална залепваща лента

Описание на продукта

За вътрешно и външно приложение

За външно приложение

Едностранно залепващата лента осигурява много добра връзка с LDS фолия, както и с дърво, тухла, чисти бетонни повърхности и OSB плоскости.

Залепващите ленти могат да се използват преди всичко за съединяване, уплътняване и свързване на всички видове вертикални конструктивни елементи с фолиото.

Може да се използва също така за поправка на малки повреди или дупки по LDS фолиото. Изключително устойчива на влага. Дифузно открита и устойчива срещу UV лъчи за срок от 4 месеца, дори и под директно въздействие на слънчеви лъчи.

За вътрешно приложение

За херметично залепване/съединяване на всички LDS фолия.

За свързване на всички застъпвания и уплътняване на всякакви прониквания.

Размери и материали

Широчина на ролката	Дължина на ролката	Дебелина на лентата	Лепило	Гръб	Брой ролки в кашон
(мм)	(м)	(мм)			бр.
80	25	0.34	полиакрили	РЕ филм с UV	10

Характеристики

- Дълъг експлоатационен срок
- Изключително добро залепване
- Отлична адхезия към различни повърхности
- Много мек и гъвкав гръб на лентата
- PET мрежа за армиране на лентата
- Устойчива на екстремни температури

LDS Solifit	
Материал	Универсална залепваща лента
Технически данни	Стойност
Устойчивост на мазнини	постоянна устойчивост
Температурен диапазон	- 40 / +80°C
Температура на приложение	+5 / +25°C
Максимална якост на опън	≥ 50 / 25 N/50mm
Издължаване до късане	150 %
Съхранение	+5 / +40°C

Монтаж

Основата трябва да бъде суха и да не отделя агенти, като например мазнина, масло, замърсявания и прах.

Лентата LDS Solifit не бива да се използва за залепване при механично натоварване. Трябва да се съединява с колкото се може по-малко обтягане и с равномерен натиск по цялата повърхност, при работна температура минимум 5°C.

Knauf Insulation

Бизнес Парк София, сграда 12А,
партер, 1766 София, България
Тел: +359 2 489 90 53
Факс: +359 2 489 90 52
E-mail: office.sofia@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.bg