

SC 2 UPRIGHT

Парочистачката SC 2 Upright EasyFix отстранява до 99.999% от коронавируса* и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии** по твърди повърхности.



DEEP CLEANING
WITHOUT CHEMICALS
KILLS UP TO
99.999%
OF VIRUSES*
AND BACTERIA**

DESCALING
CARTRIDGE***
8x
LONGER LIFETIME

Артикулен номер

1.513-500.0

- Оптимални резултати при почистване на всички видове твърди подови настилки благодарение на ефективната ламелна технология.
- Готова за употреба след 30 секунди; технология за премахване на накип
- Резервоар с допълване за непрекъсната работа

Технически данни

Сертификат за тест*	4054278990279 Отстранява 99.999% от коронавируса* и 99.9% от всички обичайни за дома бактерии**	
Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара	м ²	прибл. 50
Консумирана мощност	Вт	1600
Дължина на кабела	м	5
Време за загряване	мин	0,5
Обем на резервоара	л	0,4
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Цвят	Бял	
Тегло без аксесоари	кг	2,54
Тегло вкл. Опаковка	кг	4
Размери (Д x Ш x В)	мм	314 × 168 × 1185

Оборудване

Предпазен клапан	■	
Регулиране на количеството пара	на дръжка (двустепенен)	
Резервоар	отстранява се и може да се допълва при необходимост	
EasyFix универсална кърпа за под	бр.	1
Дюза за почистване на подове	EasyFix	
■ Включени в комплекта		

* Тестовите показваха, че с точно почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99.999% от обитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). ** При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99.99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae). *** Минималният коефициент, с който се удължава живота на продукта, въз основа на вътрешни тестове с твърдост на водата от 20 °dH и карбонатна твърдост от 15 °dH.