

HUSQVARNA

125BVx

Ефикасна ръчна моторна метла, която комбинира голям капацитет на издухване с ергономични показатели. Подходяща за частни потребители. Добре балансирана и лесна за маневриране благодарение на добре разположената въздушна тръба. Лесна за стартиране с технологията Smart Start.



Характеристики за 125BVx

Спецификация на двигателя

Кубатура	28 см ³
Мощност	0,8 kW
Максимална скорост	8000 об/мин
Препоръчителна максимална скорост на двигателя	10000 об/мин
Карбуратор	Zama C1Q
Обем на бензиновия резервоар	0,5 л
Разход на гориво (g/kWh)	575 g/kWh
Свещ	Champion RCJ6Y
Article data	
Въздушна струя при домашни условия	13,31 м ³ /мин
Въздушна струя в тръбата	12,03 м ³ /мин
Скорост на въздуха	76 м/сек
Скорост на въздушната струя (кръгъл накрайник)	58,12 м/сек

Скорост на въздушната струя (плосък накрайник)	76 м/сек
Коефициент на мулчиране	16:1
Vibration & noise data	
Ниво на вибрация (ahv, eq) ръкохватка	11,1 м/сек ²
Налягане на шума, усещано от оператора	92 dB(A)
Ниво на шума, гарантирано (LWA)	107 dB(A)
Оборудване	
ОЕМ Самар	Отделен самар
ОЕМ Вид накрайник	Кръгла+ Плоска
ОЕМ Вакуум комплект	●
Общи размери	
Тегло	4,35 кг
Капацитет на коша при вакуум	64,35 л

Характеристики за 125BVx



Функция вакуум

Метлата може да бъде включена в режим вакуум, за да събира отпадъци.



Функция за мулчиране

Мулчиращите ножове намаляват обема на материала и увеличават капацитета на коша. Пропорцията при мулчиране е 16:1.



Централизиран въздушен поток

Изходящата тръба за въздух е разположена в една линия с ръкохватката. Това прави маневрирането с машината много по-лесно.



•

Стоп ключ с автоматично връщане

Стоп ключът автоматично се връща в изходно положение, осигурявайки безпроблемно стартиране.



•

Cruise control

Скоростта на перката може да бъде регулирана за по-лесно използване.



•

Регулируема дължина на тръбата

Дължината на тръбата за въздушната струя може да бъде регулирана за най-добра ефективност.



•

Интуитивен контрол

Управлението е добре систематизирано и леснодостъпно.



•

Лесно стартиране

Бутон за подкачване на гориво за много лесно стартиране.

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com