


SC 3 EASYFIX

Парочистачката SC 3 EasyFix с подова дюза EasyFix и патрон срещу котлен камък позволява непрекъсната работа благодарение на допълващия се резервоар за вода. Време за загряване: 30 сек.



ПОЧИВКА ПО-ДОБРЕ
OT MOKI.

По-изчистено
и по-добри резултати
при почистването



DEEP CLEANING
WITHOUT CHEMICALS
KILLS UP TO
99.999%
OF VIRUSES*
AND BACTERIA**

DESCALING
CARTRIDGE***
10x
LONGER LIFETIME

Артикулен номер

1.513-650.0

- Резервоар с допълване за непрекъсната работа
- Готова за употреба след 30 секунди; технология за премахване на накип
- С комплект за почистване на под EasyFix

Технически данни

Сертификат за тест*	4054278975139
Производителност на единица площ с едно пълнене на резервоара	м ² при бл. 75
Консумирана мощност	Вт 1900
Максимално налягане на парата	бар макс. 3,5
Дължина на кабела	м 4
Време за загряване	мин 0,5
Обем на резервоара	л 1
Вид на тока	~ / В / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60
Цвят	Бял
Тегло без аксесоари	кг 3,1
Тегло вкл. Опаковка	кг 4,49
Размери (Д x Ш x В)	мм 360 x 236 x 253

Оборудване

Защита за деца	■
Предпазен клапан	■
Регулиране на количеството пара	на дръжка (двустепенен)
Резервоар	може да се допълва при необходимост
EasyFix универсална кърпа за под	бр. 1
Микрофибрен калъф за ръчна дюза	бр. 1
Филтър за отстраняване на накип	бр. 1
Маркуч за пара с пистолет	м 2,2
Точкова дюза	■
Ръчна дюза	■
Кръгла четка, черна	бр. 1
Дюза за почистване на подове	EasyFix
Интегриран превключвател вкл./изкл.	■
Тръба за удължаване (2 x 0,5 m)	■
Съхранение на аксесоарите върху уреда	■

■ Включени в комплекта

* Тестовите показва, че с точно почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочистачка Керхер 99,999% от обитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). ** При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всички обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae). *** Минималният коефициент, с който се удължава живота на продукта, въз основа на вътрешни тестове с твърдост на водата от 20 °dH и карболатна твърдост от 15 °dH.